



Pompe à chaleur air/air réversible EASY SMART



Ultra silencieux
(19dB)



Filtre à
charbon



I FEEL



Ailettes
antibactériennes



Mode
Smart



Autonettoyage
unité intérieure



4 modes
Sommeil



Mode
hors gel



Compatibilité
mono et multisplit

Hisense

Partenaire Officiel

aldes



RETROUVEZ LA VIDÉO
EN FLASHANT CE QR CODE !



En option

Commande WiFi (en option)



Pilotage facile localement ou à distance du domicile depuis son smartphone grâce à l'application ConnectLife disponible sur IOS ou Android.

Mode Smart



Fonctionnement automatique selon la température de la pièce et de l'humidité. Confort assuré en toute simplicité



Fonction 4 Sleep



Easy Smart s'adapte au sommeil de chacun grâce à 4 modes de gestion de la température. Le bien-être de toute la famille est donc assuré, de nuit, comme de jour.

Autonettoyage



Grâce à un revêtement hydrophile les pompes à chaleur Hisense éliminent les micro-organismes et la poussière. La fonction « Self-Cleaning » est disponible depuis la télécommande et active le processus d'auto-nettoyage en plusieurs étapes de givrages, dégivrage et de séchage de la batterie. Permettant une diffusion d'air plus saine tout en restant performante.

Givrage — Pénétration — Nettoyage — Dégivrage — Séchage

I Feel



Un capteur intégré à la télécommande de la pompe à chaleur permet de détecter la température ambiante.

Le mode "I Feel" coopère avec le capteur de l'unité intérieure pour régler intelligemment la température ambiante.

Unité intérieure		CA25YR4BG	CA35LR03G	CA50XS1GG	CA70BT2BG
Unité extérieure		AS25YR4BW	AS35LR03W	AS50XS1GW	AS70BT2BW
Chauffage					
Puissance nominale (Mini-Maxi)	kW	2,7 (1-3)	3,65 (1-3,75)	5 (1,6-6,25)	6,8 (1,8-7,3)
Puissance restituée (+7°C/20°C)	kW	2,7	3,65	5	6,8
COP (+7°C/20°C)		4	3,54	3,71	3,3
Puissance restituée (-7°C/20°C)	kW	2,2	2,2	4,2	4,6
COP (-7°C/20°C)		2,56	2,46	3,05	2,39
SCOP		4,1	4	4	4
Classe de rendement énergétique saisonnier		A+	A+	A+	A+
Refroidissement					
Puissance nominale (Mini-Maxi) ⁽¹⁾	kW	2,6 (1-3)	3,2 (1-3,4)	5 (1-6)	6,3 (1,6-7,2)
EER (35°C/27°C)		3,4	2,7	3,23	3,05
SEER (35°C/27°C)		6,3	6,3	6,1	6,3
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A++	A++	A++
Unité intérieure					
Dimensions (LxPx)	mm	790×255×200	790×255×200	890×300×220	998×325×225
Puissance acoustique en mode "Silence"	dB(A)	19	19	22	24
Unité extérieure					
Dimensions (LxPx)	mm	660×483×240	660×483×240	810×585×280	860×667×310
Niveau de pression acoustique (maxi) 4 m	dB(A)	39	42	40	45
Données d'installation					
Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi	m	3/20	3/20	3/20	3/20
Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz	mm (pouce)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,87 (5/8")
Réfrigérant					
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32