


Pompe à chaleur air/air MULTISPLIT



Jusqu'à
5 unités
intérieures
raccordables



Compresseur
Inverseur CC



Full DC
Inverter



Fonctionnement
silencieux



Refroidissement et
chauffage à -20°C



Contrôle de niveau
de charge de
réfrigérant

Hisense


Partenaire Officiel

aldes




RETROUVEZ NOS PRODUITS
EN FLASHANT CE QR CODE !

Gamme d'unités extérieures



BI-SPLIT
3,5 kW



BI-SPLIT
4,2 kW



BI-SPLIT
5,2 kW



TRI-SPLIT
5,2 kW | 7,2 kW



QUADRI-SPLIT
8,1 kW



PENTA-SPLIT
10,5 kW



PENTA-SPLIT
12,5 kW

Gamme d'unités intérieures (compatibles)



ENERGY PRO X
2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW



MAX COMFORT
1,5 kW | 2,0 kW | 2,5 kW
3,5 kW | 5 kW | 7 kW



EASY SMART
2,5 kW | 3,5 kW
5 kW | 7 kW



CASSETTE COMPACTE
2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW



GAINABLE SLIM
2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW



CONSOLE
2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW

		2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC	3AMW52U4RJJC	3AMW72U4RJJC	4AMW81U4RJJC	5AMW105U4RQC	5AMW125U4RTA
Nombre d'UI maxi raccordables		2	2	2	3	3	4	5	5
Chauffage									
Puissance nominale (Mini-Maxi)	kW	4,0 (1,0-5,0)	4,5 (1,0-6,0)	5,5 (1,2-7,0)	6 (1,3-8,5)	8,0 (2,0-10,0)	9 (2,5-12)	11 (3-14,0)	13,5 (3,6-14,0)
Puissance restituée (+7°C/20°C)		4	4,5	5,5	6,5	8	9	12,8	13,5
COP (+7°C/20°C)		4,82	4,74	4,23	4	4	4,1	3,9	3,75
Puissance restituée (-7°C/20°C)	kW	2,9	3,26	3,99	4,35	5,8	6,7	8,18	-
COP (-7°C/20°C)		3,82	3,75	3,35	3,17	3,17	3,33	3,17	-
SCOP		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	3,72
Classe de rendement énergétique saisonnier		A+	A+	A+	A+	A+	A+++	A+	NA
Refroidissement									
Puissance nominale (Mini-Maxi)	kW	3,5 (1,0-4,5)	4,1 (1,0-5,5)	5,0 (1,2-6,6)	5,2 (1,6-8,2)	7,0 (2,0-10,0)	8 (2,5-12)	10 (2,5-12,0)	12,5 (3,5-15,3)
EER (35°C/27°C)		4,55	4,46	4,2	4,3	4	3,75	4	3,46
SEER (35°C/27°C)		8,1	8	7,6	8,1	7,9	7,5	8	6,5
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	NA
Unité extérieure									
Dimensions (LxdP)	mm	715x540x240	715x540x240	810x580x280	860x670x310	860x670x310	860x670x310	975x835x360	950x1050x340
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	34	35	37	43	38	38	55	49
Données d'installation									
Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi	m	3/30	3/30	3/30	3/30	3/50	3/80	3/80	3/80
Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz	mm (pouce)	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	6,35 (1/4") x 4 9,52 (3/8") x 4	6,35 (1/4") x 5 9,52 (3/8") x 5	6,35 (1/4") x 5 9,52 (3/8") x 5
Réfrigérant									
Type de réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32