

Vochtgestuurde

BAHIA Curve: algemeen



Bahia Curve L



Bahia Curve S

GEbruikSMOGELIJKHEDEN

- Vochtgestuurde gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV).
- Woningen en tertiaire ruimtes.
- Nieuwbouw en renovatie.

BESCHRIJVING

- Vochtgestuurd afzuigventiel.
- Constant basisdebiet of vochtgestuurd debiet.
- Vraaggestuurd piekdebiet: zie de tabel hiernaast.
- Uniek design voor naadloze inbouw.
- Uitvoeringen en accessoires voor alle toepassingsvarianten.
- Drukgebied: 80-160Pa.
- Diverse modellen:
- Bahia Curve L voor debieten > 50 m³/u (keuken).
- Bahia Curve S voor debieten < 50 m³/u (sanitaire ruimtes).
- Bahia Curve Tertiaire S en L.

TOEPASSING

- Uitvoeringen met aansluitstuk Ø 125 mm (Roll-In rubber):
- Bevestiging door insteken in: manchetten, RT Flex, buizen.
- Het Roll-In rubber zorgt voor luchtdichtheid en oplegging op de wand.
- Uitvoeringen met aansluitstuk Ø 80 mm
- Bevestiging door insteken in: manchetten, buizen.
- Uitvoeringen zonder aansluitstuk:
- Clipbevestiging op aansluitstuk Ø 125 mm (Roll-In rubber), Ø 116 mm (Roll-In rubber) of Ø 100 mm (foampakking).
- Direct op de wand geschroefd.
- Clipbevestiging op renovatieplaat.

REGELING PIEKDEBIET

IR	PRES	PUSH	CORD
Inschakeling met infrarood afstandsbediening (bijgeleverd). Timergestuurd debiet**.	Automatische inschakeling bij aanwezigheidsmelding in vertrek. Timergestuurd debiet**.	Inschakeling met knop (apart te bestellen). Bij inschakeling met drukknop (pulsen) ⇒ timergestuurd debiet** Bij inschakeling met ON/OFF-schakelaar ⇒ debiet niet timergestuurd***.	Inschakeling met trektouw. Timergestuurd debiet**.
Netvoeding via accessoires.* LET OP: batterijvoeding niet aanbevelen.	Batterij- of netvoeding via accessoires.*	Batterij- of netvoeding via accessoires.*	Geen elektrische voeding.
* Batterij: 9V alkaline type 6LR61 (apart bestellen). Of netvoeding: via Interface 9 VDC-230VAC (zie Elektrische accessoires).			
** Piekdebiet gedurende 20 minuten (Bahia Curve S) of 30 minuten (Bahia Curve L) na pulsaansturing (behalve PRES: uitschakeling na 25 s).			
*** Schakelaar op ON = piekdebiet; OFF = basisdebiet. Netvoeding via accessoires nodig.*			

AKOESTISCHE EIGENSCHAPPE

Type ventiel	Lw in dB(A) bij 136 Pa	Dnew (C) in dB	Dnew (C) in dB met geluidsring
C13*	36	54	61

Geluid: conform testrapporten WTCB nr. AC11-26033003 en CETIAT n°1114127-1. Het Technisch advies en de certificaten geven de waarden die bij certificering minimaal vereist zijn.

* De overige C-ventielen presteren ten minste even goed.

** De overige B-, W- en BW-ventielen presteren ten minste even goed.

Roosters: Accessoires

Accessoires Bap'SI twin, Bahia Curve



Aansluiting

Voordelen

- Voor het installeren van roosters in alle configuraties, nieuwbouw en bij renovaties

BESCHRIJVING

Aansluitingen

Ø 125 en Ø 116 (afdichting Roll-In), Ø 100 (afdichting schuim)

- Worden vastgeklikt op een rooster zonder aansluiting, voor aansluiting op een bestaande leiding met Ø 125, Ø 116, Ø 100 mm.
- Compatibel met Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve.
- Ø 80/100 en Ø 80/125 (lipafdichting)
- Worden vastgeklikt op het rooster Bahia Curve, voor aansluiting op een bestaande leiding Ø 100 en Ø 125 mm.
- Compatibel met Bahia Curve.

Isolatie

- Als deze vlak achter het rooster wordt geplaatst in een leiding van Ø 125, wordt de akoestische isolatie tussen ruimtes verbeterd. De ring wordt aangeraden in open keukens.
- Compatibel met Bap'SI, Bap'SI twin, Bahia Curve.

SERIE

Naam	Code	Verp.
AANSLUITING D125	11019023	10
AANSLUITING D100	11019025	10
AANSLUITING D80/125	11015017	10
AANSLUITING D80/100	11015274	1
ISOLATIERING D125 ROOSTER	11019429	30

AFMETINGEN (mm)

Aansluiting Ø 125 ref. 11019023	Aansluiting Ø 100 ref. 11019025	Aansluiting Ø 80/125 ref. 11015017	Aansluiting Ø 80/100 ref. 11015274
Isolatie ref. 11019429			

ASSORTIMENT ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

- Zie p. 143.