



Calogaine



Calogaine-buis

Calogaine-bocht

PLUSPUNTEN

- Esthetische, goed presterende buis, ideaal als toe- of afvoerbuys van een ventilatiekast.
- Lichtgewicht thermische isolatie die toch heel doeltreffend is.
- Eenvoudige en snelle installatie.
- Weinig drukverlies en eenvoudig onderhoud.
- Koppelstukken met dichtingen die luchtdicht afsluit

ASSORTIMENT

Benaming	Referentie	Prijs
CALOGAINE Ø 160 mm lg 2 m	11023210	84,00
30°-bocht CALOGAINE Ø 160 mm	11023211	17,80
45°-bocht °CALOGAINE Ø 160 mm	11023212	18,00
90°-bocht CALOGAINE Ø 160 mm	11023213	26,30
Koppelstuk met dichtingen CALOGAINE Ø 160 mm	11023209	13,70

BESCHRIJVING

- Buis en bochten in polyethyleenschuim.
- Binnendiameter Ø = 160 mm.
- Dikte = 16 mm.
- Buislengte = 2 m.
- Bochten van 90°, 45° en 30°.
- Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +105°C.
- Brandklasse: B1 volgens DIN 4102 E.
- Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,045 W/m.K.
- Thermische isolatie is gelijkwaardig met 25 mm glaswol.
- Lucht-, water- en dampdicht.
- Koppelstuk met afdichtingen Ø 160 mm.

TOEPASSINGSGBIED

- Ventilatiebuizen voor individuele woningen.
- Nieuwbouw en renovatie.
- Uitermate geschikt voor systemen met enkelvoudige luchtstroom (natuurlijke afvoer / mechanische toevoer en natuurlijke toevoer / mechanische afvoer).
- Geschikt voor WTW-ventilatiesystemen


UITVOERING

- Vrouwelijke buis en bochten.
- Mannelijk koppelstuk met afdichtingen om 2 Calogaine-buizen of -Accessoires te verbinden.


ACCESSOIRES - AFMETINGEN (mm)




90°-bocht - 11023213



45°-bocht - 11023212



30°-bocht - 11023211



Koppelstuk met dichtingen - 11023209



Bocht+ Koppelstuk met dichtingen