

EasyVEC® C4 micro-watt +



Marque commerciale fournisseur	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Désignation	EasyVEC® C4 micro-watt + 300 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 700 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 3000 IP
Références	11034850 - 11034870	11034851 - 11034871	11034852 - 11034874	11034853 - 11034876	11034854 - 11034878	11034855 - 11034880	11034856 - 11034882
Typologie déclarée	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type de Flux	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type de motorisation installée ou prévue	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type de système de récupération de chaleur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Débit nominal du UVNR (m³/s)	0,07	0,11	0,23	0,33	0,31	0,45	0,54
Puissance électrique nominale absorbée (kW)	0,05	0,05	0,16	0,43	0,26	0,66	0,41
SFPint (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vitesse frontale au soufflage au débit nominal (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vitesse frontale à l'extraction au débit nominal (m/s)	3,3	2,3	2,9	4,3	3,1	3,6	4,3
$\Delta P_{s,ext}$ - Pression nominale externe (Pa)	216	148	303	513	350	607	347
$\Delta P_{s,int}$ - Perte de charge interne des composants de ventilation au soufflage (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement statique du ventilateur de soufflage utilisé (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement statique du ventilateur d'extraction utilisé (%)	25,5	32,7	43,4	39,9	41,8	41,7	45,3
Taux de fuites externe maximal déclaré du caisson de l'unité de ventilation (%)	14	13	10	9	3	7	6
Taux de fuites externe maximal déclaré de l'unité de ventilation double flux ou recirculation (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre de soufflage	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre d'extraction	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description de l'alarme visuelle de filtre	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Niveau de puissance acoustique (dB)	69	71	71	74	85	75	79
Adresse internet concernant les instructions de démontage	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Marque commerciale fournisseur	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Désignation	EasyVEC® C4 micro-watt + 4000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 5000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 6500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 8000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 10000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 12000 IP
Références	11034857 - 11034884	11034858 - 11034886	11034859 - 11034888	11034860 - 11034890	11034861 - 11034892	11034862 - 11034894
Typologie déclarée	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type de Flux	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type de motorisation installée ou prévue	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type de système de récupération de chaleur	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Débit nominal du UVNR (m³/s)	0,81	1,04	1,17	1,19	1,48	1,98
Puissance électrique nominale absorbée (kW)	0,69	1,1	1,16	0,9	1,93	2,99
SFPint (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vitesse frontale au soufflage au débit nominal (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Vitesse frontale à l'extraction au débit nominal (m/s)	4,1	3,3	3,8	3,8	3,7	5
$\Delta P_{s,ext}$ - Pression nominale externe (Pa)	403	516	494	366	721	748
$\Delta P_{s,int}$ - Perte de charge interne des composants de ventilation au soufflage (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement statique du ventilateur de soufflage utilisé (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendement statique du ventilateur d'extraction utilisé (%)	47,3	48,8	49,8	48,4	55,3	49,6
Taux de fuites externe maximal déclaré du caisson de l'unité de ventilation (%)	9	9	8	8	9	7
Taux de fuites externe maximal déclaré de l'unité de ventilation double flux ou recirculation (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre de soufflage	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Performance énergétique du filtre d'extraction	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description de l'alarme visuelle de filtre	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Niveau de puissance acoustique (dB)	72	74	74	66	79	80
Adresse internet concernant les instructions de démontage	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Supplier brand	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designation	EasyVEC® C4 micro-watt + 300 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 700 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 3000 IP
References	11034850 - 11034870	11034851 - 11034871	11034852 - 11034874	11034853 - 11034876	11034854 - 11034878	11034855 - 11034880	11034856 - 11034882
Declared type	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type of airflow	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type of motor installed or planned	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type of heat recovery system	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermal efficiency of heat recovery (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominal airflow of NRVU (m³/s)	0,07	0,11	0,23	0,33	0,31	0,45	0,54
Rated electric power absorbed (kW)	0,05	0,05	0,16	0,43	0,26	0,66	0,41
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Face velocity of air supply at design flow rate (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Face velocity of air exhaust at design flow rate (m/s)	3,3	2,3	2,9	4,3	3,1	3,6	4,3
$\Delta P_{s,ext}$ - Rated external pressure (Pa)	216	148	303	513	350	607	347
$\Delta P_{s,int}$ - Internal pressure loss on ventilation components via air supply (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Static efficiency of air supply fan used (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Static efficiency of air exhaust fan used (%)	25,5	32,7	43,4	39,9	41,8	41,7	45,3
Maximum declared external leakage rate from fan unit	14	13	10	9	3	7	6
Maximum declared internal leakage rate from BVU or recirculation unit (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air supply filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air exhaust filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description of filter visual alarm	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Sound power level (dB)	69	71	71	74	85	75	79
Internet address for removal instructions	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Supplier brand	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designation	EasyVEC® C4 micro-watt + 4000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 5000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 6500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 8000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 10000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 12000 IP
References	11034857 - 11034884	11034858 - 11034886	11034859 - 11034888	11034860 - 11034890	11034861 - 11034892	11034862 - 11034894
Declared type	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Type of airflow	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Type of motor installed or planned	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Type of heat recovery system	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermal efficiency of heat recovery (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominal airflow of NRVU (m³/s)	0,81	1,04	1,17	1,19	1,48	1,98
Rated electric power absorbed (kW)	0,69	1,1	1,16	0,9	1,93	2,99
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Face velocity of air supply at design flow rate (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Face velocity of air exhaust at design flow rate (m/s)	4,1	3,3	3,8	3,8	3,7	5
$\Delta P_{s,ext}$ - Rated external pressure (Pa)	403	516	494	366	721	748
$\Delta P_{s,int}$ - Internal pressure loss on ventilation components via air supply (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Static efficiency of air supply fan used (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Static efficiency of air exhaust fan used (%)	47,3	48,8	49,8	48,4	55,3	49,6
Maximum declared external leakage rate from fan unit	9	9	8	8	9	7
Maximum declared internal leakage rate from BVU or recirculation unit (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air supply filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energy performance of air exhaust filter	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Description of filter visual alarm	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Sound power level (dB)	72	74	74	66	79	80
Internet address for removal instructions	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Handelsmarke des Lieferanten	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Bezeichnung	EasyVEC® C4 micro-watt + 300 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 700 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 3000 IP
Artikel-Nr.	11034850 - 11034870	11034851 - 11034871	11034852 - 11034874	11034853 - 11034876	11034854 - 11034878	11034855 - 11034880	11034856 - 11034882
Deklarierte Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Strömungsarten	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Installierter oder vorgesehener Motorisierungstyp	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Art des Wärmerückgewinnungssystems	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Wärmeleistung der Wärmerückgewinnung (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaler Volumenstrom am NRVU (m³/s)	0,07	0,11	0,23	0,33	0,31	0,45	0,54
Nominale elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0,05	0,05	0,16	0,43	0,26	0,66	0,41
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zuluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Abeluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	3,3	2,3	2,9	4,3	3,1	3,6	4,3
$\Delta P_{s,ext}$ - Externer Nominaldruck (Pa)	216	148	303	513	350	607	347
$\Delta P_{s,int}$ - Interner Druckverlust der Lüftungsbauteile beim Gebläse (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Gebläselüfters (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Abluftlüfters (%)	25,5	32,7	43,4	39,9	41,8	41,7	45,3
Maximale externe Leckrate am Gehäuse der Lüftungseinheit	14	13	10	9	3	7	6
Maximale interne Leckrate der Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung oder Umluft (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Zuluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Abeluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschreibung des optischen Filter-Alarms	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geräuschemissionsniveau (dB)	69	71	71	74	85	75	79
Internet-Adresse für die Informationen zum Zerlegen	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com



Handelsmarke des Lieferanten	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Bezeichnung	EasyVEC® C4 micro-watt + 4000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 5000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 6500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 8000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 10000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 12000 IP
Artikel-Nr.	11034857 - 11034884	11034858 - 11034886	11034859 - 11034888	11034860 - 11034890	11034861 - 11034892	11034862 - 11034894
Deklarierte Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Strömungsarten	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Installierter oder vorgesehener Motorisierungstyp	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Art des Wärmerückgewinnungssystems	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Wärmeleistung der Wärmerückgewinnung (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaler Volumenstrom am NRVU (m³/s)	0,81	1,04	1,17	1,19	1,48	1,98
Nominale elektrische Leistungsaufnahme (kW)	0,69	1,1	1,16	0,9	1,93	2,99
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zuluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Abeluftanströmgeschwindigkeit in m/s bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	4,1	3,3	3,8	3,8	3,7	5
Δ Ps,ext - Externer Nominaldruck (Pa)	403	516	494	366	721	748
Δ Ps,int - Interner Druckverlust der Lüftungsbauteile beim Gebläse (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Gebläselüfters (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statischer Wirkungsgrad des verwendeten Abluftlüfters (%)	47,3	48,8	49,8	48,4	55,3	49,6
Maximale externe Leckrate am Gehäuse der Lüftungseinheit	9	9	8	8	9	7
Maximale interne Leckrate der Lüftungseinheit mit Wärmerückgewinnung oder Umluft (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Zuluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energetische Eigenschaften der Abeluftfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschreibung des optischen Filter-Alarms	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geräuschemissionsniveau (dB)	72	74	74	66	79	80
Internet-Adresse für die Informationen zum Zerlegen	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Merknaam leverancier	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Benaming	EasyVEC® C4 micro-watt + 300 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 700 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 3000 IP
Referenties	11034850 - 11034870	11034851 - 11034871	11034852 - 11034874	11034853 - 11034876	11034854 - 11034878	11034855 - 11034880	11034856 - 11034882
Opgegeven Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Flow type	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Motor type geïnstalleerd of voorzien	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Soort warmteterugwinning systeem	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermisch rendement warmteterugwinning (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaal debiet van het niet woonhuisventilieunit (m³/s)	0,07	0,11	0,23	0,33	0,31	0,45	0,54
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0,05	0,05	0,16	0,43	0,26	0,66	0,41
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frontsnelheid bij nominaal debiet bij luchttoevoer (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frontsnelheid bij nominaal debiet bij luchtafvoer (m/s)	3,3	2,3	2,9	4,3	3,1	3,6	4,3
Δ Ps,ext - Nominale externe druk (Pa)	216	148	303	513	350	607	347
Δ PS, int - Interne drukverlies van de toevoer ventilatie componenten (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statisch rendement van de toevoerventilator (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statisch rendement van de retourventilator (%)	25,5	32,7	43,4	39,9	41,8	41,7	45,3
Maximaal extern verlies van genoemde ventilatoreenheid	14	13	10	9	3	7	6
Maximaal intern verlies vermeld in de dubbele flux ventilatie-unit of recirculatie (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchttoevoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchtafvoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschrijving van het visueel filterwaarschuwingssignaal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geluidsvermogeniveau (dB)	69	71	71	74	85	75	79
Internet adres met instructies voor demonteren	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Merksnaam leverancier	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Benaming	EasyVEC® C4 micro-watt + 4000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 5000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 6500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 8000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 10000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 12000 IP
Referenties	11034857 - 11034884	11034858 - 11034886	11034859 - 11034888	11034860 - 11034890	11034861 - 11034892	11034862 - 11034894
Opgegeven Typologie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Flow type	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Motor type geïnstalleerd of voorzien	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Soort warmteterugwinning systeem	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Thermisch rendement warmteterugwinning (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nominaal debiet van het niet woonhuisventilieunit (m³/s)	0,81	1,04	1,17	1,19	1,48	1,98
Nominaal opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0,69	1,1	1,16	0,9	1,93	2,99
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frontnelheid bij nominaal debiet bij luchttoevoer (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frontnelheid bij nominaal debiet bij luchtafvoer (m/s)	4,1	3,3	3,8	3,8	3,7	5
$\Delta P_{s,ext}$ - Nominale externe druk (Pa)	403	516	494	366	721	748
$\Delta P_{s,int}$ - Interne drukverlies van de toevoer ventilatie componenten (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statisch rendement van de toevoer ventilator (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Statisch rendement van de retour ventilator (%)	47,3	48,8	49,8	48,4	55,3	49,6
Maximaal extern verlies van genoemde ventilatoreenheid	9	9	8	8	9	7
Maximaal intern verlies vermeld in de dubbele flux ventilatie-unit of recirculatie (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchttoevoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energie prestatie van luchtafvoersfilter	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Beschrijving van het visueel filterwaarschuwingssignaal	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Geluidsvermogeniveau (dB)	72	74	74	66	79	80
Internet adres met instructies voor demonteren	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Marchio commerciale fornitore	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designazione	EasyVEC® C4 micro-watt + 300 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 700 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 3000 IP
Riferimenti	11034850 - 11034870	11034851 - 11034871	11034852 - 11034874	11034853 - 11034876	11034854 - 11034878	11034855 - 11034880	11034856 - 11034882
Tipologia dichiarata	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo di flusso	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo di motore installato o previsto	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo di sistema di recupero del calore	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento termico di recupero di calore (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Portata nominale dell'UVNR (m³/s)	0,07	0,11	0,23	0,33	0,31	0,45	0,54
Potenza elettrica assorbita valore nominale (kW)	0,05	0,05	0,16	0,43	0,26	0,66	0,41
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocità frontale sull'immissione alla portata nominale (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocità frontale sull'estrazione alla portata nominale (m/s)	3,3	2,3	2,9	4,3	3,1	3,6	4,3
$\Delta P_{s,est}$ - Pressione nominale esterna (Pa)	216	148	303	513	350	607	347
$\Delta P_{s,int}$ - Perdita di carico interna dei componenti di ventilazione in immissione aria (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento statico del ventilatore di immissione utilizzato (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento statico del ventilatore di estrazione utilizzato (%)	25,5	32,7	43,4	39,9	41,8	41,7	45,3
Tasso di trafileamento esterno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione	14	13	10	9	3	7	6
Tasso di trafileamento interno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione doppio flusso o ricircolo (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di immissione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di estrazione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descrizione dell'allarme ottico del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Livello di potenza acustica (dB)	69	71	71	74	85	75	79
Indirizzo internet con le istruzioni di smontaggio	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Marchio commerciale fornitore	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Designazione	EasyVEC® C4 micro-watt + 4000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 5000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 6500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 8000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 10000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 12000 IP
Riferimenti	11034857 - 11034884	11034858 - 11034886	11034859 - 11034888	11034860 - 11034890	11034861 - 11034892	11034862 - 11034894
Tipologia dichiarata	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo di flusso	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo di motore installato o previsto	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo di sistema di recupero del calore	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento termico di recupero di calore (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Portata nominale dell'UVNR (m³/s)	0,81	1,04	1,17	1,19	1,48	1,98
Potenza elettrica assorbita valore nominale (kW)	0,69	1,1	1,16	0,9	1,93	2,99
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocità frontale sull'immissione alla portata nominale (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocità frontale sull'estrazione alla portata nominale (m/s)	4,1	3,3	3,8	3,8	3,7	5
$\Delta P_{s,est}$ - Pressione nominale esterna (Pa)	403	516	494	366	721	748
$\Delta P_{s,int}$ - Perdita di carico interna dei componenti di ventilazione in immissione aria (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento statico del ventilatore di immissione utilizzato (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimento statico del ventilatore di estrazione utilizzato (%)	47,3	48,8	49,8	48,4	55,3	49,6
Tasso di trafilamento esterno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione	9	9	8	8	9	7
Tasso di trafilamento interno massimo dichiarato dell'unità di ventilazione doppio flusso o ricircolo (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di immissione	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prestazione energetica del filtro di estrazione	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descrizione dell'allarme ottico del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Livello di potenza acustica (dB)	72	74	74	66	79	80
Indirizzo internet con le istruzioni di smontaggio	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Marca comercial proveedor	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Denominación	EasyVEC® C4 micro-watt + 300 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 700 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 1500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 2500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 3000 IP
Referencias	11034850 - 11034870	11034851 - 11034871	11034852 - 11034874	11034853 - 11034876	11034854 - 11034878	11034855 - 11034880	11034856 - 11034882
Tipo declarado	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo de flujo	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo de sistema de recuperación de calor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia térmica de recuperación de calor (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Caudal nominal de la UVNR (m³/s)	0,07	0,11	0,23	0,33	0,31	0,45	0,54
Potencia eléctrica de entrada efectiva (kW)	0,05	0,05	0,16	0,43	0,26	0,66	0,41
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocidad frontal en la impulsión al caudal nominal (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocidad frontal en la extracción al caudal nominal (m/s)	3,3	2,3	2,9	4,3	3,1	3,6	4,3
$\Delta P_{s,ext}$ - Presión externa nominal (Pa)	216	148	303	513	350	607	347
$\Delta P_{s,int}$ - Caída de presión interna de los componentes de ventilación en impulsión (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de impulsión utilizado (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de extracción utilizado (%)	25,5	32,7	43,4	39,9	41,8	41,7	45,3
Índice máximo declarado de fuga externa de la envolvente de la unidad de ventilación	14	13	10	9	3	7	6
Índice máximo declarado de fuga interna de la unidad de ventilación doble flujo o de recirculación (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de impulsión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de extracción	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descripción de la alarma visual del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Nivel de potencia acústica (dB)	69	71	71	74	85	75	79
Dirección internet para las instrucciones de desmontaje	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com

EasyVEC® C4 micro-watt +



Marca comercial proveedor	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes	Aldes
Denominación	EasyVEC® C4 micro-watt + 4000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 5000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 6500 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 8000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 10000 IP	EasyVEC® C4 micro-watt + 12000 IP
Referencias	11034857 - 11034884	11034858 - 11034886	11034859 - 11034888	11034860 - 11034890	11034861 - 11034892	11034862 - 11034894
Tipo declarado	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Tipo de flujo	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit	Unidirectional Ventilation Unit
Tipo de accionamiento instalado o que va a instalarse	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive	variable speed drive
Tipo de sistema de recuperación de calor	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia térmica de recuperación de calor (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Caudal nominal de la UVNR (m³/s)	0,81	1,04	1,17	1,19	1,48	1,98
Potencia eléctrica de entrada efectiva (kW)	0,69	1,1	1,16	0,9	1,93	2,99
SPI int (W/(m³/s))	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocidad frontal en la impulsión al caudal nominal (m/s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Velocidad frontal en la extracción al caudal nominal (m/s)	4,1	3,3	3,8	3,8	3,7	5
$\Delta P_{s,ext}$ - Presión externa nominal (Pa)	403	516	494	366	721	748
$\Delta P_{s,int}$ - Caída de presión interna de los componentes de ventilación en impulsión (Pa)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de impulsión utilizado (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Eficiencia estática del ventilador de extracción utilizado (%)	47,3	48,8	49,8	48,4	55,3	49,6
Índice máximo declarado de fuga externa de la envolvente de la unidad de ventilación	9	9	8	8	9	7
Índice máximo declarado de fuga interna de la unidad de ventilación doble flujo o de recirculación (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de impulsión	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rendimiento energético del filtro de extracción	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Descripción de la alarma visual del filtro	NA	NA	NA	NA	NA	NA
LwA - Nivel de potencia acústica (dB)	72	74	74	66	79	80
Dirección internet para las instrucciones de desmontaje	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com	www.aldes.com