

INEA ECO SILENT

De INEA ECO SILENT-ventilator voor permanente extractie is uitgerust met een uiterst energiezuinige en geruisloze EC-motor. Hij zorgt 24 uur per dag voor vocht- en geurvrije lucht in uw grote ruimten.



INEA ECO SILENT



INEA ECO SILENT-vooraanzicht

- geruisloze en uiterst energiezuinige EC-motor: vanaf 1,5 W,
- geschikt voor grote ruimten,
- compatibel met een afvoerkanaal tot 12 m.



Assortiment

Benamingen	Referenties
INEA ECO SILENT 100 H	11022390

Werking

De INEA ECO SILENT-ventilator voor permanente extractie ventileert een ruimte tot 12 m² continu. Deze ventilator werkt automatisch, met vochtigheidsdetectie, en geruisloos dankzij de EC-motor.

Productbeschrijving

INEA ECO SILENT is een ventilator voor permanente extractie met een uiterst energiezuinige en geruisloze EC-motor, die compatibel is met een lang afvoerkanaal voor meer installatiemogelijkheden. Dit verluchtingsapparaat ventileert 24 uur per dag een ruimte tot 12 m² (keuken, badkamer, toilet, wasruimte) en is uitgerust met een automatische modus 'boost' aan de hand van een vochtigheidsdrempel voor optimaal comfort.

Installatie

- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal 12 m, indien de oppervlakte van de ruimte van bestemming kleiner is dan 7 m²,
- maximumlengte van afvoerkanaal 5 m, indien de oppervlakte van de ruimte van bestemming tussen 7 en 12 m² ligt,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoning, Eengezinswoning, Renovatie

Hoofdkenmerken


- 1 diameter:
 - Ø 100 mm voor ruimten tot 12 m²: keuken, badkamer, toilet, wasruimte.
- 1 werkingsmodus:
 - inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks' met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).
- uiterst energiezuinige EC-motor met heel stille werking,
- afneembare terugslagklep aan de achterkant van de extractieventilator,
- schuim aan de achterkant om trillingen te verminderen en condensatie te voorkomen,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- materiaal:
 - behuizing en stijlvol front in ABS van hoge kwaliteit,
 - volledig kartonnen verpakking.

Aanvullende kenmerken

- continue werking met een automatische modus 'boost' via vochtigheidsdetectie (uitvoering H):
 - inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een tussen 60% en 90% instelbare vochtigheidsdrempel. Het starten gebeurt automatisch wanneer de omgevingsvochtigheidsgraad de vooraf ingestelde drempelwaarde overschrijdt,
 - temporisatie bij het starten: 45 seconden,
 - getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks', instelbaar tussen 2 en 30 minuten.
- Nadat de vochtigheidsgraad opnieuw onder de inschakeldrempel is gedaald, werkt de modus 'boost' gedurende de vooraf ingestelde tijd waarna automatisch wordt teruggekeerd naar de modus 'dagelijks'.

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022390	200	200	179	99	0,55



Buitenafmetingen in mm

Aerulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m ³ /u)
11022390	93

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11022390	21

Thermische gegevens

Referenties	Verbruik (Max. vermogen bij basisdebiet) (W)	Max. vermogen bij piekdebiet (W)
11022390	1.5	2.7

Elektrische gegevens

Referenties	Frequentie (Hz)	Beveiligingskaliber (A)	Spanning (V)	Max. vermogen
11022390	50/60	2	220/240	2.7

INEA ECO SILENT

Curven product

