

INEA

INEA-ventilatoren voor permanente extractie bieden u met hun moderne en strakke design 24 uur per dag vocht- en geurvrije lucht. Ze werken bovendien geruisloos en energiezuinig voor optimaal comfort.



INEA



INEA-vooraanzicht

PLUSPUNTEN PRODUCT

- *stijlvol: modern en strak design,*
- *biedt permanent comfort: ventileert 24 uur per dag,*
- *compatibel met een afvoerkanaal tot 10 m.*

Assortiment

Benamingen	Referenties
INEA 100 I	11022380
INEA 100 H	11022381

Werking

De ventilatoren voor permanente extractie van INEA ventileren een ruimte tot 7 m² continu: badkamer, toilet of wasruimte.

Met 2 werkingsmodi:

- inschakeling van de modus 'boost' en terugkeer naar de modus 'dagelijks' met een schakelaar (uitvoering I),
- inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks' met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).

Productbeschrijving

INEA is een assortiment ventilatoren voor permanente extractie met een modern en strak design, dat gemakkelijk in uw woning kan worden geïntegreerd. Deze verluchtingsapparaten ventileren een ruimte (badkamer, toilet of wasruimte) 24 uur per dag en garanderen daarbij optimaal comfort dankzij hun stille en energiezuinige werking.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoning, Eengezinswoning, Renovatie

Installatie



- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal 10 m,
- in-/uitschakeling van de handmatige uitvoering (I) aan de hand van een schakelaar,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Hoofdkenmerken

- 1 diameter:
- Ø 100 mm voor ruimten tot 7 m²: badkamer, toilet, wasruimte.
- 2 werkingsmodi:
- inschakeling van de modus 'boost' en terugkeer naar de modus 'dagelijks' met een schakelaar (uitvoering I),
- inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks' met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).
- heel energiezuinige motorinstallatie met stille werking,
- afneembare terugslagklep aan de achterkant van de extractieventilator,
- schuim aan de achterkant om trillingen te verminderen en condensatie te voorkomen,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- materiaal:
- behuizing en stijlvol front in ABS van hoge kwaliteit
- volledig kartonnen verpakking.

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022380	180	180	117	99	0,61
11022381	180	180	117	99	0,61



Buitenafmetingen in mm

Aerulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m ³ /u)
11022380 11022381	77

Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11022380 11022381	23

Thermische gegevens

Referenties	Verbruik (Max. vermogen bij basisdebiet) (W)	Max. vermogen bij piekdebiet (W)
11022380 11022381	5	8

Elektrische gegevens

Referenties	Frequentie (Hz)	Beschermingsgraad	Beveiligingskaliber (A)	Spanning (V)	Max. vermogen
11022380 11022381	50	IP44	2	220/240	8

INEA

Aanvullende kenmerken

- continue werking met een handmatige modus 'boost' (uitvoering I): inschakeling en uitschakeling van de modus 'boost' via een (niet-meegeleverde) schakelaar
- continue werking met een automatische modus 'boost' via vochtigheidsdetectie (uitvoering H):
 - inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een tussen 60% en 90% instelbare vochtigheidsdrempel. Het starten gebeurt automatisch wanneer de omgevingsvochtigheidsgraad de vooraf ingestelde drempelwaarde overschrijdt,
 - temporisatie bij het starten: 45 seconden,
 - getemporeerde terugkeer naar de modus 'dagelijks', instelbaar tussen 2 en 30 minuten. Nadat de vochtigheidsgraad opnieuw onder de inschakeldrempel is gedaald, werkt de modus 'boost' gedurende de vooraf ingestelde tijd waarna automatisch wordt teruggekeerd naar de modus 'dagelijks'.

Conform ecodesignverordening 1253/2014 en uitgesloten van verordening over energie-etikettering 1254/2014 aangezien max. vermogen < 30 W.

Curven product

