

WTW-LUCHTZUIVERING

TECHNISCH-COMMERCIEËLE DOCUMENTATIE



InspirAIR® Side

DE SMARTPHONEGESTUURDE CENTRALE VENTILATIE VAN ALDES DIE GELIJKE TRED HOUDT MET UW LEVENSRITME.

 **aldes**

INHOUDSTAFEL

Overzicht	P4
Gamma / toepassingsgebied	P5
Afstandsbedieningen en AldesConnect™	P6
Installatietoebehoren	P7
Technische kenmerken	P8
Aeraulische kenmerken	P9
Akoestische kenmerken	P14
Installatie	P18
Display: interface voor installateur van InspirAIR® Side Premium	P19
Interface voor installateur van InspirAIR® Side Classic	P19
Werking van modus thermisch comfort	P19



Aldes
Connect



Aldes CAD Library
cad.aldes.com



* Nieuw gespecialiseerd softwareplatform voor ontwerp, dimensionering en becijfering van uw ventilatieprojecten. Beschikbaar in de Aldes CAD Library: cad.aldes.com

** Berekeningstool voor het verbruik van ventilatiesystemen.

*** Snelle berekeningsapp om uw bestek in 3 klikken op te maken.

InspirAIR® Side

DE SMARTPHONEGESTUURDE CENTRALE VENTILATIE SPECIAAL VOOR WONINGEN

InspirAIR® Side is een centraal ventilatiesysteem voor woningen en appartementen. Het filtert fijnstof, pollutanten en allergenen uit de aanvoerlucht en ververst de binnenlucht zodat u gezonde lucht inademt.

Meer zuivere lucht

InspirAIR® Side is uitgerust met het nieuwe, exclusieve filtersysteem van Aldes dat tot 95% van het fijnstof (PM2,5 en PM101) tegenhoudt

Meer controle




Met **InspirAIR® Side** kunt u met uw smartphone op elk ogenblik uw binnenluchtkwaliteit opvolgen en regelen dankzij de speciaal hiervoor ontwikkelde app AldesConnect™.

Meer design

InspirAIR® Side heeft een strakke en minimalistische belijning, een hoogwaardige stalen afwerking en een display in heldere en warme kleuren. Door dit uitgekiende design past het toestel in elk interieur.

Meer comfort

Aldes ontwikkelde **InspirAIR® Side** om de seizoensgebonden temperatuurschommelingen in uw woning te beperken. Het systeem zorgt namelijk voor afkoeling 's zomers en voorverwarming 's winters² zonder dat u last heeft van storende buitengeluiden.



¹ InspirAIR® is uitgerust met een bacteriefilter

² Energieklasse bij lokale vraagsturing volgens verordening 1254/2014 inzake energielabeling

³ Tot 99% van de pollen en fijnstof

⁴ Warmtewisselaar met hoog rendement: tot 93% energierecuperatie



InspirAIR® Side Classic



InspirAIR® Side Premium

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN



- Passivhaus-certificaat



- Zelfregend eigen-NF certificaat voor InspirAIR® Side 240 en 370

- In de EPBD-database



- TÜV-getest

Referentie
SAP - PCDB



SAMENSTELLING VAN DE SETS

TOEPASSINGSGEBIED

- Smartphonegestuurde centrale ventilatie met warmteterugwinning voor wooneenheden in meergezinswoningen en voor individuele woningen.
- Ververst de binnenlucht en filtert de aangevoerde buitenlucht.

BESCHRIJVING

- 3 versies: Classic, Classic Modbus en Premium.
- 2 uitvoering: rechtse en linkse.
- 2 installaties: horizontaal in plafond of verticaal aan de muur.
- Beschikbaar met 3 regelingen:
 - constante snelheid,
 - constant debiet (zelfregelend),
 - constante druk (vochtgestuurd)*.
- 4 snelheden: Vakantie, Dagelijks gebruik, Keuken en Gasten.
- Connectiviteit:
 - 0 – 10 V voor luchtsensor (CO₂),
 - Modbus voor integratie in domotica*,
 - Aldes-IBus (voor BCA-Bus, Bahia Curve-Bus...),
 - smartphoneapp AldesConnect™**.
- Bediening voor installateur (zie p. 11):
 - traditioneel toetsenbord (InspirAIR® Side Classic en Modbus),
 - display (InspirAIR® Side Premium).
- Bediening voor gebruiker (toebereiden, niet meegeleverd):
 - bedrade afstandsbediening met 2 snelheden (druktoets),
 - bedrade afstandsbediening met 3 snelheden,
 - multifunctionele bedrade afstandsbediening met 4 snelheden,
 - smartphoneapp AldesConnect™**.
- Filtering:
 - op de afvoerlucht: 1 stoffilter (standaard),
 - op de aanvoerlucht: 1 pollenfilter (InspirAIR® Side Classic et Modbus), 1 fijnstoffilter (InspirAIR® Side Premium), 1 bacteriefilter als toebehoren (te koppelen met een pollenfilter voor een beter levensduur), 1 VOC-filter (actieve kool).
- Ook in bypassmodus wordt de aangevoerde lucht gefilterd.
- Standaard 100% bypass
- Warmtewisselaar met hoog rendement en motor met laag verbruik.
- Aeraulische aansluiting: 4 koppelingen D160 mm.
- Installatie in verwarmde ruimte
- Vorstbeveiliging door wisselende debieten (standaard) of door voorverwarming van de lucht met de voorverwarmingsbatterij BCA-Bus (toebereiden).
- Ontwerp en productie in Frankrijk
- 2 jaar garantie.

Benaming	InspirAIR® Side Classic	InspirAIR® Side Classic Modbus	InspirAIR® Side Premium
Codes SC150	11023453/ 11023454	11023457/ 11023458	11023455/ 11023456
Codes SC240	11023310 / 11023311	11023446 / 11023447	11023312 / 11023313
Codes SC370	11023314 / 11023315	11023448 / 11023449	11023316 / 11023317
InspirAIR® Side	1	1	1
Bevestiging	1 bevestigingsset	1 bevestigingsset	1 onderstel + bevestigingsset
Koppeling D160	0***	0***	4
Bedieningsklavier (geïntegreerd in het toestel)	1 (zie beschrijving)	1 (zie beschrijving)	1 (zie beschrijving)
Sifon	1	1	1
Stoffilter	1	1	1
Pollenfilter	1	1	0***
Fijnstoffilter	0***	0***	1
Modem voor de app AldesConnect™	0***	0***	1

***dit onderdeel is apart verkrijgbaar (zie toebehoren p. 7)

GAMMA

Benaming	Codes
InspirAIR® Side 150 Classic Rechts	11023453
InspirAIR® Side 150 Classic Links	11023454
InspirAIR® Side 150 Classic Modbus Rechts	11023457
InspirAIR® Side 150 Classic Modbus Links	11023458
InspirAIR® Side 150 Premium Rechts	11023455
InspirAIR® Side 150 Premium Links	11023456
InspirAIR® Side 240 Classic Rechts	11023310
InspirAIR® Side 240 Classic Links	11023311
InspirAIR® Side 240 Premium DRechts	11023312
InspirAIR® Side 240 Premium Links	11023313
InspirAIR® Side 240 Classic Modbus Rechts	11023446
InspirAIR® Side 240 Classic Modbus Links	11023447
InspirAIR® Side 370 Classic Rechts	11023314
InspirAIR® Side 370 Classic Links	11023315
InspirAIR® Side 370 Premium Rechts	11023316
InspirAIR® Side 370 Premium Links	11023317
InspirAIR® Side 370 Classic Modbus Rechts	11023448
InspirAIR® Side 370 Classic Modbus Links	11023449

PRESTATIES VAN HET EXCLUSIEVE FILTERSISTEEM VAN ALDES


	 Pollen > 10 µm	 Fijnstof 10 µm	 Fijnstof 2,5 µm	 Bacteriën 1 µm	 Vluchtige Organische Stof
POLLENFILTER	65 %	-	-	-	
FIJNSTOFFILTER	-	85 %	65 %	60 %	
BACTERIEFILTER	-	95 %	95 %	90 %	
VOS FILTER	-	85 %	65 %	60 %	Filtert de buitenlucht van gas en VOS

* Alleen standaard bij Classic Modbus en Premium


** Alleen standaard bij de Premium

* Volgens ISO 16890


AFSTANDSBEDIENINGEN EN ALDES CONNECT™



App AldesConnect®



Multifunctionele bedrade afstandsbediening met 4 snelheden



Bedrade afstandsbediening met 3 snelheden,




Bedrade afstandsbediening met 2 snelheden,

BESCHRIJVING

AldesConnect®

- Smartphoneapp van Aldes die werkt op de besturingssystemen Android en iOS*
- Met deze app kunt u de binnenluchtqualiteit controleren en aansturen, de ventilatie aanpassen, de evolutie van de binnenluchtqualiteit opvolgen en belangrijke informatie ontvangen (verzadigingsniveau van filters en gepersonaliseerd advies).
- Compatibel met de Classic en de Classic Modbus mits toevoeging van de AldesConnect Box™.



Multifunctionele bedrade afstandsbediening met 4 snelheden


- Lcd-scherm met witte achtergrondverlichting (60 x 60 mm),
- 3 bedieningstoetsen,
- 1 openingsscherm en 1 informatiescherm,
- 4 snelheden: Vakantie, Dagelijks gebruik, Keuken en Gasten.
- Interfaces voor gebruiker en installateur.

Bedrade afstandsbediening met 3 snelheden


- Afstandsbediening voor inbouwmontage,
- Compatibel met standaard inbouwdoos, 1 toestel,
- 2 bedieningstoetsen en 5 leds,
- 3 snelheden: Dagelijks gebruik, Keuken, Gasten,
- Materie: witte ABS-kunststof,
- Interfaces voor gebruiker en installateur.

Bedrade afstandsbediening met 2 snelheden

- Bedrade druktoets voor inbouwmontage,
- Compatibel met standaard inbouwdoos, 1 toestel,
- Materie: witte ABS-kunststof,
- 2 snelheden: Dagelijks gebruik, Keuken
- Interface voor gebruiker.



Openingsscherm



Informatiescherm

GAMMA

Benaming	Code
Afstandsbediening met 2 snelheden - druktoets	11026011
Bedrade afstandsbediening met 3 snelheden	11023065
Bedrade afstandsbediening met 4 snelheden	11023334
AldesConnect™ Box	11023386


Externe bediening krijgt voorrang

- Als uw InspirAIR® Side wordt aangestuurd door een externe bediening (Modbus-verbinding of 0-10V) heeft deze voorrang op uw lokale afstandsbediening.

Gelijktijdig gebruik van verschillende bedieningen, waaronder de app AldesConnect™

- Als uw InspirAIR® Side is verbonden met verschillende afstandsbedieningen in uw woning wordt de laatst doorgestuurde regeling uitgevoerd.
- Voor uurprogrammeringen raden we af om tegelijkertijd de app AldesConnect™ en de multifunctionele afstandsbediening met 4 snelheden te gebruiken.
- Om problemen te vermijden kiest u een van beiden om uw uurprogrammering in te voeren.


TOEBEHOREN

Product	Benaming	Code gamma			Kenmerken
		150	240	370	
	Toegangsluik «blind»	11023321			Metalen toegangsluik met kader voor afdekking van het toestel dat ingebouwd is in verlaagd plafond of verticaal aan de muur hangt.
	Verdeelkast	-	11023323	11023327	2-in-1 verdeelkasten (uitblazing / afzuiging), monoblok voor Optiflexbuizen
	Kanaalafscherming	-	300 mm : 110233324	300 mm : 11023328	Esthetische metalen bekleding. Wordt op het bovenste of onderste gedeelte van het toestel gemonteerd om de luchtkanalen te verbergen.
			500 mm : 11023398	500 mm : 11023399	
			Afwerking : 11023426	Afwerking : 11023427	
	Onderstel voor montage	11023322			Standaard bij Premium
	Plafondoorvoer	-	21023338	21023339	Voor doorvoer en afdichting van de buizen en ter bescherming van het plafond
	Koppeling D160 met Calogaine-dichtingen	Inbegrepen	11023209		Koppeling D160 (Kunststof of galva)
	Mannelijke koppeling D160 in gegalaniseerd staal met dichtingen	-	11098163		
	Stoffilter	11023469	11023325	11023329	Filtering: • op de afvoerlucht: 1 stoffilter (standaard), • op de toevoerlucht: 1 pollenfilter (InspirAIR® Side Classic en Modbus), 1 fijnstoffilter (InspirAIR® Side Premium), Toebehoren: • 1 bacteriefilter (best in combinatie met een pollenfilter voor een langere levensduur). • 1 filter voor fijnstof + VOC (actieve kool)
	Pollenfilter	11023459	11023340	11023341	
	Fijnstoffilter	11023460	11023326	11023330	
	Bacteriefilter	11023461	11023331	11023332	
	VOC-filter	11023462	11023438	11023439	
	CO2-sensor	11017090			Meet het CO2-gehalte in de woning.
	Voeding 230 V / 24 V	11017180			Voedt de CO2-sensor
	BCA Bus	11023225			Voorverwarmingsbatterij BCA-Bus
	Afzuigventiel Bahia Curve*	-	11015490*		Vochtgestuurd afzuigventiel voor keuken.

*Alleen bij Classic Modbus en Premium

AFMETINGEN (MM) – GEWICHT


• InspirAIR® Side Premium / Classic 240 & 370



	A	B	C	D	E	F	G	Poids
InspirAIR® Side 150	600	Ø 160	200	1070	215	420	1150	27 kg
InspirAIR® Side 240	600	Ø 160	250	1150	215	365	-	30 kg
InspirAIR® Side 370	670	Ø 160	300	1150	215	420	-	34 kg

• Verdeelbox

	A	B	C	D	E
InspirAIR® Side 240	600	Ø 160	250	330	365
InspirAIR® Side 370	670	Ø 160	300	330	420



ELEKTRISCHE KENMERKEN

- Voeding: 230 V - 50 Hz eenfasig.
- Beschermingsklasse: IPX2, klasse I.


	Max. stroomsterkte	Max. vermogen
InspirAIR® Side 150	1,2 A	135 W
InspirAIR® Side 240	1,75 A	183 W
InspirAIR® Side 370	2 A	234 W

AERAUISCHE KENMERKEN


OMHULLENDE CURVEN (DEBIET / DRUK / VERMOGEN)

InspirAIR® Side 150

- Met pollenfilter (Classic) of fijnstoffilter (Premium) of VOC-filter (Premium) of VOC-filter (accessoire)



- Met bacteriefilter (accessoire)




AERAUISCHE KENMERKEN


OMHULLENDE CURVEN (DEBIET / DRUK / VERMOGEN)

InspirAIR® Side 240

- Met pollenfilter (Classic) of fijnstoffilter (Premium) of VOC-filter (Premium) of VOC-filter (accessoire)



- Met pollenfilter en bacteriefilter (accessoire)




AERAUISCHE KENMERKEN


OMHULLENDE CURVEN (DEBIET / DRUK / VERMOGEN)

InspirAIR® Side 370

- Met pollenfilter (Classic) of fijnstoffilter (Premium) of VOC-filter (Premium) of VOC-filter (accessoire)



- Met pollenfilter en bacteriefilter (accessoire)




AERAUISCHE KENMERKEN


CONSTANTE SNELHEID (DEBIET / DRUK)

InspirAIR® Side 150

- Met pollenfilter (Classic)



- • Met fijnstoffilter (Premium)




— Inblazing - 100%	— Inblazing - 80%	— Inblazing - 60%	— Inblazing - 40%
- - - Afzuiging - 100%	- - - Afzuiging - 80%	- - - Afzuiging - 60%	- - - Afzuiging - 40%
— Vermogen - 100%	— Vermogen - 70%	— Vermogen - 50%	
- - - Afzuiging - 100%	- - - Afzuiging - 70%	- - - Afzuiging - 50%	

THERMISCH RENDEMENT

- Alleen warmtewisselaar volgens EN 308 (NF)
Gegevens van fabrikanten over afgezogen lucht

- Testomstandigheden:
- Buitenlucht = droge lucht van 5 °C, RV < 20%.
- Binnenlucht = droge lucht van 25 °C, RV < 20%.



- Alleen warmtewisselaar volgens EN 13141-7

	Debiet (m³/u) / Druk (Pa) / Rendement (%)		
InspirAIR® Side 150	60	50	92,6
	108	50	90,2
	150	100	89,5
InspirAIR® Side 240	80	50	94,5
	180	50	89,7
	240	100	88,5
InspirAIR® Side 370	68	50	94
	220	50	89
	310	100	88,5

- Alleen warmtewisselaar volgens EN 308 (NF)

	Debiet (m³/u) / Druk (Pa) / Rendement (%)		
InspirAIR® Side 150	70	65	84
	120	80	83
	150	100	81

THERMISCH RENDEMENT PASSIVEHAUS



	Toepassingsgebied	Rendement (%)
InspirAIR® Side 150	80 - 120 m³/h	en cours
InspirAIR® Side 240	123 - 187 m³/h	86%
InspirAIR® Side 370	100 - 242 m³/h	87%

THERMISCH RENDEMENT EPB (VOLGENS EN308)

	Debiet (m³/u) / Druk (Pa) / Rendement (%)		
InspirAIR® Side 150	84	95	84
	120	95	83
	154	95	81
InspirAIR® Side 240	123	100	83
	262	100	77
InspirAIR® Side 370	120	100	86
	251	100	83
	310	100	81

AKOESTISCHE KENMERKEN

- Voor enkel toestel product (volgens NF EN ISO 3741 02-2012 en NF EN ISO 5135 07-1999)

InspirAIR® Side 150

Regeling	Debiet Qv	Druk ΔP_{st}	Geabsorbeerd vermogen	Geabsorbeerd stroom	Uitgestraald akoestisch vermogen	Akoestisch vermogen in kanaal Lw dB(A)	
%	m³/u	Pa	W	A	Lw dB(A)	Afvoerlucht	Toevoerlucht
30	40	7	10,3	0,09	< 30,8	< 37,3	< 43,3
40	60	15	14,8	0,12	< 34,7	< 40,4	< 49,5
50	75	25	19,3	0,15	< 38,2	45,2	53,3
60	90	35	25,6	0,2	< 41,8	47,8	56,7
70	105	50	33,9	0,26	< 45	51	59,8
80	120	65	43,6	0,33	48,4	53,5	62,5
90	135	80	56,5	0,42	51,6	56,1	64,8
100	150	100	73,2	0,54	52,3	58,3	66,8

InspirAIR® Side 240

Debiet Qv	Druk ΔP_{st}	Akoestisch vermogen in kanaal Lw dB(A)	
m³/u	Pa	Afvoerlucht	Toevoerlucht
60	60	42,8	56,2
90	70	44,1	57,7

InspirAIR® Side 370

Debiet Qv	Druk ΔP_{st}	Akoestisch vermogen in kanaal Lw dB(A)	
m³/h	Pa	Afvoerlucht	Toevoerlucht
90	70	44,6	56,9
120	80	46,9	60
165	100	50	63,9
180	110	51,2	64,8
195	115	51,9	65,8
240	150	54,8	68,7
300	200	58	71,2

- Met InspirAIR® Side verdeelkast (meting uitgevoerd met 1 m akoestisch-geïsoleerde Algaine alu tussen verdeelkast en toestel)

InspirAIR® Side 240

Debiet Qv	Druk ΔP_{st}	Uitgestraald akoestisch vermogen
m³/u	Pa	Lw dB(A)
120	80	46,0
165	100	51,1
170	50	49,5
195	120	53,2

Debiet Qv	Druk ΔP_{st}	Akoestisch vermogen in kanaal Lw dB(A)	
m³/u	Pa	Afvoerlucht	Toevoerlucht
90	70	35,3	31,8
135	85	34,7	26,6
165	100	37,4	29,8

InspirAIR® Side 370

Debiet Qv	Druk ΔP_{st}	Uitgestraald akoestisch vermogen
m³/u	Pa	Lw dB(A)
120	80	46,5
195	115	52,6

Debiet Qv	Druk ΔP_{st}	Akoestisch vermogen in kanaal Lw dB(A)	
m³/u	Pa	Afvoerlucht	Toevoerlucht
90	70	30,8	29,4
180	110	35,3	30,8
240	150	39	34,6

AKOESTISCHE KENMERKEN

InspirAIR® Side 150

• Geluidsniveau, toevoerlucht

Akoestisch vermogen L_w (dB) gemeten ter hoogte van de aansluiting voor toevoerlucht volgens de norm ISO 3741

Regeling	Debiet Q_v	Druk ΔP_{st}	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
%	m³/u	Pa							
30	40	7	< 56,5	45,5	40	36,2	< 24	< 16,5	< 18,9
40	60	15	< 61	52,5	46	43,7	32,8	< 23,3	< 19,5
50	75	25	64,9	56,4	49,2	47,4	36,9	< 28,4	< 21,2
60	90	35	68,5	59,8	52,4	51,0	41,2	33,9	< 25,3
70	105	50	71,7	62,5	55,4	54,0	44,7	38,0	29,7
80	120	65	74,5	65,5	57,8	56,6	48,0	41,8	34,1
90	135	80	77,0	68,0	59,9	58,6	50,7	44,5	37,5
100	150	100	79,5	69,8	61,7	60,0	52,9	46,7	40,2

• Geluidsniveau, vervuilde lucht

Akoestisch vermogen L_w (dB) gemeten ter hoogte van de aansluiting voor toevoerlucht volgens de norm ISO 3741

Regeling	Debiet Q_v	Druk ΔP_{st}	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
%	m³/u	Pa							
30	40	7	< 54,5	< 37,4	27,8	< 16,8	< 12,6	< 15,2	< 19,2
40	60	15	< 56,7	< 41,5	30,9	< 21,6	< 14,0	< 15,6	< 19,2
50	75	25	60,9	47,4	35,0	< 25,7	< 15,5	< 15,9	< 19,2
60	90	35	63,1	50,9	37,7	28,4	< 17,5	< 16,3	< 19,2
70	105	50	66,3	54,2	40,6	30,6	< 19,6	< 17,6	< 19,2
80	120	65	69,1	56,4	43,1	32,8	< 22,1	< 19,2	< 19,3
90	135	80	71,9	59,1	45,6	34,4	< 24,4	< 20,8	< 19,5
100	150	100	73,9	61,4	47,4	36,1	< 26,6	< 22,4	< 19,3

• Geluidsniveau, geluidsemissie van het toestel

Akoestisch vermogen L_w (dB), gemeten ter hoogte van de aansluiting voor toevoerlucht volgens de norm ISO 3741

Regeling	Debiet Q_v	Druk ΔP_{st}	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
%	m³/u	Pa							
30	40	7	41,4	29,6	30,7	< 22,8	< 16,7	< 15,5	< 21,1
40	60	15	44,1	35,3	33,1	29,5	< 22,0	< 16,9	< 21,0
50	75	25	47,7	39,9	35,1	33,6	26,4	< 19,9	< 21,2
60	90	35	50,8	44,4	38,0	37,0	30,4	< 24,2	< 21,8
70	105	50	54,0	47,3	42,8	39,8	33,9	< 28,3	< 23,2
80	120	65	56,8	49,9	48,0	42,4	37,1	31,8	< 25,5
90	135	80	58,7	52,0	52,2	44,3	39,7	34,4	28,6
100	150	100	60,2	54,0	50,9	45,9	42,2	36,5	31,4

AKOESTISCHE KENMERKEN

InspirAIR® Side 240

• Geluidsniveau, toevoerlucht

Akoestisch vermogen L_w (dB) gemeten ter hoogte van de aansluiting voor toevoerlucht volgens de norm ISO 3741

Debiet Q_v	Druk ΔP_{st}	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
m^3/u	Pa							
60	60	69,4	58,6	53,2	48,2	37,6	<28,7	<21,5
90	70	69,9	59,6	55,4	51,2	41,2	31,4	<23,5

• Geluidsniveau, vervuilde lucht

Akoestisch vermogen L_w (dB) gemeten ter hoogte van de aansluiting voor toevoerlucht volgens de norm ISO 3741

Debiet Q_v	Druk ΔP_{st}	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
m^3/u	Pa							
60	60	59,0	40,2	34,7	28,2	<18,4	<16,6	<19,5
90	70	60,4	42,4	36,8	30,9	<20,7	<17,4	<19,9

AKOESTISCHE KENMERKEN

InspirAIR® Side 370

• Geluidsniveau, toevoerlucht

Akoestisch vermogen L_w (dB) gemeten ter hoogte van de aansluiting voor toevoerlucht volgens de norm ISO 3741

Debiet Q_v	Druk ΔP_{st}	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
m^3/u	Pa							
90	70	67,8	59,4	55,4	50,1	41	28,4	<21,7
120	80	70,2	62	58,4	54,2	45,1	32,8	<25,2
165	100	74	64,5	62,5	58,8	49,8	38	30,2
180	110	75,3	65,2	63,4	59,8	50,8	39,6	32
195	115	76,3	65,9	64,3	60,6	51,9	41	33,6
240	150	79,7	68,9	66,7	63,5	55,8	46,2	40
300	200	81,6	71,4	68,4	66,3	59,4	50,5	45,5

• Geluidsniveau, vervuilde lucht

Akoestisch vermogen L_w (dB) gemeten ter hoogte van de aansluiting voor toevoerlucht volgens de norm ISO 3741

Debiet Q_v	Druk ΔP_{st}	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
m^3/u	Pa							
90	70	60,8	40,6	38,4	31,7	<19,8	<15,7	<19,4
120	80	63,0	42,8	40,1	38,4	<23,2	<16,2	<19,3
165	100	66,1	46,4	43,3	38,3	<27,3	<17,4	<19,5
180	110	67,3	47,3	44,9	39,6	<28,8	<18,4	<19,5
195	115	68,1	47,7	45,4	40,2	<29,4	<18,7	<19,6
240	150	70,6	51,3	48,5	42,9	33,6	22,3	<20,6
300	200	73,6	55,4	51,1	45,5	37,4	<26,5	<22,9


INSTALLATIE

- Het toestel wordt verticaal aan de muur opgehangen of horizontaal tegen het plafond gemonteerd. Montage op de grond is niet toegestaan.
- Onderstel om het toestel te bevestigen wordt meegeleverd met InspirAIR® Side Premium.
- Condens afvoer moet worden aangesloten op pvc-buizennetwerk D32.


ER MOET VOLDOENDE RUIMTEVRIJGEHOUDEN WORDEN VOOR TOEGANG TOT DE WARMTEWISSELAAR

InspirAIR® Side 150 & 240


InspirAIR® Side 370



LINKSE CONFIGURATIE




RECHTSE CONFIGURATIE




- Verse lucht (buiten)
- Afgevoerde lucht (buiten)
- Afgezogen lucht (binnen)
- Toevoerlucht (binnen)

VOORBEELD VAN MONTAGE AAN DE MUUR (VERSIE InspirAIR® Side PREMIUM)



VOORBEELD VAN MONTAGE TEGEN HET LAFOND (VERSIE InspirAIR® Side PREMIUM)



DISPLAY: INTERFACE VOOR INSTALLATEUR (PREMIUM)

BESCHRIJVING

- Grafisch beeldscherm met 6 aanraaktoetsen en ledscherm, wit op zwart,
- Lichtgevende ring.

Funcities die zowel de eindgebruiker als de installateur kan aanpassen:

- Taalkeuze (Fr, Eng, Du, Ni, It, Sp),
- Keuze van comfortmodus (automatisch, voorrang aan koeling of voorrang aan verwarming),
- Keuze van modus lichtgevende ring (stand-by, knippeling op het ritme van de ventilatie, of kleur in functie van de binnenluchtkwaliteit),
- Keuze van filtertimer (3, 6, 9 of 12 maanden), standaard 9 maanden,
- Regeling van de comforttemperatuur,
- Weergave verzadigingsniveau van filters,
- Reset filtertimer

Funcities die de installateur kan aanpassen (niet-exhaustief):

- Keuze van regelmodus: constante snelheid, constant debiet (zelfregelend), variabel debiet in functie van een 0–10V-ingang en constante druk (vochtgestuurd).
- Aanpassing van het debiet (in m³/h of l/s), van de snelheid (in %) of van de druk (in Pa) in functie van de gekozen regelmodus,
- Regeling van wisselende debieten (aanvoer/afvoer)
- Keuze van de timer: snelheid 0, 2 of 3,
- Installatieweergave: visualiseert de gekozen regelmodus, de waarde van de wisselende debieten, het verzadigingsniveau van de filters, de aangesloten hulpapparatuur, het serienummer, de softwareversie...
- Weergave van de foutcodes.



De kleur van de ring verandert in functie van de binnenluchtkwaliteit (als een CO₂-sensor aangesloten is).



De display informeert u dat de filter moet worden vervangen.


INTERFACE VOOR INSTALLATEUR (CLASSIC EN CLASSIC MODBUS)

BESCHRIJVING

- Toetsenbord met 7 toetsen en een ledscherm met 3 cijfers:



Funcities:

- Keuze van de regelmodus: constante snelheid, constant debiet (zelfregelend) en variabel debiet in functie van het CO₂-gehalte,
- Aanpassing van het debiet (in m³/h) of van de snelheid (in %) in functie van de gekozen regelmodus,
- Regeling van wisselende debieten (aanvoer/afvoer)
- Extra funcities met de multifunctionele bedrade afstandsbediening met 4 snelheden.



WERKING VAN MODUS THERMISCH COMFORT

- 100% bypass.
- De bypass werkt automatisch volgens onderstaande grafieken.
- Als de automatische modus is geactiveerd, wordt automatisch ook de verwarmingsmodus of koelingsmodus geselecteerd na analyse van de buitentemperatuur.



* De T° van de buitenlucht is lager dan de T° van de ruimtelucht.

Wilt u meer informatie over onze producten?
Neem contact op met uw dealer van Aldes Benelux,
surf naar onze website **www.aldesbenelux.com**
of volg ons op



Siège social Aldes Benelux
60, rue Jean Verkruyts
4681 Hermalle-sous-Argenteau - BELGIQUE
Tél. +32 (0)4 374 98 20

