


11091364

C 30° CALOGAINE PRO Ø 160



COUDE CALOGAINE PRO

Argumentaire référence

•Application:

-Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

Neuf ou rénovation

•Description:

-Le coude isolé 30° Calogaine PRO D160 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques

-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté

-Dimension: D160 mm

-Forme: circulaire

-Angle du coude: 30°

-Epaisseur de l'isolant: 16 mm

- Couleur: gris

- Matière résistante : EPE

-Raccordement étanche et mécanique

-Installation facile, sans ruban adhésif

- Système facilement démontable pour la maintenance

-Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091364	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091364	212	192	192	160	0,04