

11091517

C 30° CALOGAINE PRO Ø 180



COUDE CALOGAINE PRO

Argumentaire référence

- Application:

Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

-Neuf ou rénovation

- Description:

-Le coude isolé 30° Calogaine PRO D180 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques.

-Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté.

-Dimension: D180 mm

-Forme: circulaire

-Angle du coude: 30°

-Epaisseur de l'isolant: 16 mm

-Couleur: gris

-Matière résistante: EPE

-Raccordement étanche et mécanique

-Installation facile, sans ruban adhésif

-Système facilement démontable pour la maintenance

-Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091517	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091517	245	212	212	180	0,05