

# 11091596

## C 45° CALOGAINE PRO Ø 125



Coude 45° Calogaine Pro

### Argumentaire référence

- Application:

- Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinés à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

- Neuf ou rénovation

- Description:

- Le coude isolé 45° Calogaine PRO D125 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques

- Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté

- Dimension: D125 mm

- Forme: circulaire

- Angle du coude:45°

- Epaisseur de l'isolant: 16 mm

- Couleur: gris

- Matière résistante: EPE

- Raccordement étanche et mécanique

- Installation facile, sans ruban adhésif

- Système facilement démontable pour la maintenance

- Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

### Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091596	60	Polyéthylène	-20

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091596	198	157	157	125	0,04