

11091419

C 45° CALOGAINE PRO Ø 200



COUDE CALOGAINE PRO

Argumentaire référence

- Application:
 - Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
 - Neuf ou rénovation
- Description:
 - Le coude isolé 45° Calogaine PRO D200 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques
 - Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté
 - Dimension: D200 mm
 - Forme: circulaire
 - Angle du coude: 45°
 - Epaisseur de l'isolant: 16 mm
 - Couleur : gris
 - Matière résistante : EPE
 - Raccordement étanche et mécanique
 - Installation facile, sans ruban adhésif
 - Système facilement démontable pour la maintenance
 - Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091419	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091419	278	232	232	200	0,06