

11091420

C 90° CALOGAINE PRO Ø 200



COUDE CALOGAINE PRO

Argumentaire référence

- Application:

- Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

- Neuf ou rénovation

- Description:

- Le coude isolé 90° Calogaine PRO D200 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques

- Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté

- Dimension: D200 mm

- Forme: circulaire

- Angle du coude: 90°

- Epaisseur de l'isolant: 16 mm

- Couleur: gris

- Matière résistante: EPE

- Raccordement étanche et mécanique

- Installation facile, sans ruban adhésif

- Système facilement démontable pour la maintenance

- Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091420	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091420	318	232	232	200	0,09