

Centrale de traitement d'air

11060871  
CXc307

La centrale pour faux plafond la plus économique du marché.



## PLUS PRODUIT

- Une segmentation en 5 tailles et 2 versions de batterie pour une solution sur-mesure
- Une centrale ultra-compacte pour une intégration simplifiée en rénovation
- Pilotage intelligent et exclusif par smartphone

## Principes de fonctionnement

La CXc300 apporte de l'air neuf et filtré dans le bâtiment et récupère la chaleur de l'air extrait à l'aide de son échangeur de chaleur à haut rendement. L'air entrant peut être chauffé avec une gamme complète de batteries électriques intégrées ou hydrauliques en gaine. La centrale CXc300 s'intègre idéalement dans le faux plafond de la pièce.

## Description produit

La CXc300 est la solution idéale pour intégration en faux plafond dans les cas de chantier de rénovation tertiaire. CXc300 est une centrale extra plate à échangeur contre flux certifié Eurovent et régulation intégrée. Elle est disponible en deux versions : centrale nue ou centrale avec batterie électrique intégrée. Il est également possible de lui adjoindre une batterie hydraulique en gaine.

## Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires, Etablissements scolaires

## Mise en oeuvre

Installation intérieure, horizontale en faux plafond ou suspendu sous le plafond.

## Argumentaire référence

Découvrez la Centrale de traitement d'air compacte CXc300 de la marque ALDES, référencée sous le code SAP 11060871. Cette centrale présente de nombreux points forts :

- Disponible en 5 tailles différentes pour des débits allant jusqu'à 2000m<sup>3</sup>/h
- Construction robuste en profilé d'aluminium et panneaux sandwich, isolés avec de la laine de roche compressée
- Ventilateur monophasé type plugfan pour une ventilation optimale
- Échangeur de chaleur contre-flux à plaques haut rendement Eurovent AAHE
- Options de régulation variées : vitesse constante, débit constant, pression constante, débit variable sur signal de sonde CO<sub>2</sub> externe, pilotage par application smartphone
- Filtres internes de qualité pour une meilleure qualité de l'air
- Maintenance simplifiée avec accès facile aux composants internes
- Différentes versions disponibles avec ou sans batterie intégrée
- Domaines d'application divers : neuf, rénovation, locaux tertiaires, établissements scolaires
- Une solution économique et pratique, garantie 2 ans. Profitez de la qualité et du confort offerts par la Centrale de traitement d'air CXc300 ALDES.

## Centrale de traitement d'air

11060871  
CXc307

## Caractéristiques principales

- 5 tailles disponible couvrant une plage de débit allant de 400 à 2000m<sup>3</sup>/h
- 1 servitude d'accès au accès coffret régulation : gauche vue de dessous de la centrale
- construction en profilé d'aluminium et panneaux sandwich
- isolation en laine de roche de 30 mm compressée
- panneau en acier galvanisé Z200 de résistance à la corrosion type RC2.
- piquages circulaires sur toutes les tailles : CXc304 diam.200mm, CX307 diam.250mm, CXc310 diam.250mm, CXc315 diam.250mm, CXc320 diam.315mm,
- ventilateur EC monophasé type plugfan avec roue à réaction métallique (sauf modèle CXc304 ventilateur turbine plastique)
- échangeurs de chaleur contre-courant à haut rendement (certifié Eurovent AAHE),
- bypass partiel 70%, ON/OFF
- bac à condensat intégré
- équerres de fixation montées en usine pour suspension au plafond ou dans le faux plafond.
- régulation intégrée et programmée d'usine.
- mode de régulation de débit disponible en standard :
  - vitesse constante,
  - débit constant,
  - pression constante,
  - vitesse variable sur signal de sonde CO2 externe (accessoire)
- mini télécommande filaire à écran LCD livrée en standard
- pilotage par application Smartphone en standard, compatible Iphone & Android
- gestion du confort : Freecooling en standard, régulation de la température de l'air soufflé ou ambiant.
- communication avec GTC en Modbus RTU en standard
- filtres fournis en standard dans la centrale :
  - Air neuf ePM1 55 % (F7)
  - Air extrait ePM10 65 % (M6)
- Surveillance du filtre par pressostat avec remontée défaut sur IHM ou GTB
- maintenance rapide : accès aux filtres et autres composants internes par panneaux démontables situés sous la centrale,
- Versions de centrales disponibles :
  - Centrale nue sans batterie
  - Centrale avec batterie électrique intégrée en usine
  - Centrale nue à accessoriser sur chantier avec batterie eau chaude à monter en gaine
- accessoires disponibles non inclus :
  - Batterie eau chaude
  - Vannes 3 voies et servo moteurs.

## Accessoires

| Désignations         | Références |
|----------------------|------------|
| RGE Ø250 Motorisable | 11055220   |

## Services associés

Mise en service, Contre-visite si mise en service impossible lors de l'intervention

## Données générales

| Références | Densité isolant (kg/m <sup>3</sup> ) | Epaisseur isolant (mm) | Filtres disponibles           | Sens du raccordement | Type d'échangeur       | Type de moteur | Ambient temperature range |
|------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 11060871   | 40                                   | 30                     | ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6) | Ceiling              | Contre-flux, A plaques | EC             | 0° - 50°                  |

## Données dimensionnelles

| Références | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 11060871   | 1352   | 870    | 350    | 250    | 1442   | 1030   | 361    | 250    | 113        |

## Données aérauliques

| Références | Débit max ErP (m <sup>3</sup> /h) | Débit max (m <sup>3</sup> /h) |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 11060871   | 700                               | 700                           |

## Données électriques

| Références | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Intensité nominale (A) | Intensité maximale – unité (A) | Intensité maximale – première batterie (A) | Puissance consommée (W) | Tension de la centrale (V) | Max. line fuse (A) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| 11060871   | 230         | 50             | 5,1                    | 5,10                           | 5,1                                        | 1047                    | 230                        | 20                 |

Centrale de traitement d'air

11060871  
CXc307