

11093890

DEFLECTEUR GALVA CPT 200/355 (emb)



Description produit

- Déflecteur s'insérant dans les CP et CPT existants afin d'améliorer les performances de l'installation existante,
- Réduit de 35 % les pertes de charge du CP ou CPT,
- Réduit les bruits du ventilateur (-3dB(A) supplémentaires par rapport au té-souche installé).

Mise en oeuvre

- Mise en oeuvre sans outil dans des caissons-piquages existants,
- Pour mettre un déflecteur sur un CP existant :
 - repérer le type de CP installé.; diamètre de colonne, diamètre extérieur (souvent inscrit sur le bouchon),
 - utiliser le déflecteur adapté au CP installé,
 - positionner la partie basse du déflecteur sur le fond du caisson-piquage (partie galva au contact du flux d'air),
 - plier le déflecteur pour amener la partie haute s'emboîter dans le piquage,
 - remettre le bouchon en veillant à préserver l'étanchéité de l'ensemble.
- Pour enlever un déflecteur afin d'accéder à l'entretien de la colonne :
 - enlever le bouchon,
 - prendre la partie supérieure du déflecteur, appuyer, puis retirer le déflecteur du piquage,
 - enlever le déflecteur et procéder aux opérations d'entretien,
 - remettre le déflecteur en positionnant la partie basse du déflecteur sur le fond du caisson-piquage (partie galva au contact du flux d'air),
 - plier le déflecteur pour amener la partie haute s'emboîter dans le piquage,
 - remettre le bouchon en veillant à préserver l'étanchéité de l'ensemble.

Argumentaire référence

Application :

- Déflecteur s'insérant dans les CPT existants afin d'améliorer les performances aéraulique et acoustique de l'installation existante
- Réduit de 35% les pertes de charges du CPT
- Réduit les bruits du ventilateur de -3dBA supplémentaires par rapport au té-souche installé

Description :

- Déflecteur en acier galvanisé pour caisson piquage diamètre 200/355