Caisson de ventilation

11024467
Kit de régulation à pression constante

Kit de régulation à pression constante

Description produit
Ce kit permet une régulation en pression constante sur les tourelles TAHA / TAVA micro-watt.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- kit à installer sur les tourelles TAHA / TAVA micro-watt

Argumentaire référence
Application :
- Kit pour réguler à pression constante les ventilateurs de conduit VC micro-watt et les tourelles TAVA/TAHA micro-watt (ou tout moteur avec entrée 0-10V)

Description:
- 2 réglages de pression possibles : jour et nuit (ou boost) avec bascule par contact sec
- Valeur de pression réglables entre 10 et 990 Pa
- Connection MODBUS possible
- Télécommande en option
- Alimentation 230V 50-60Hz

Caractéristiques principales
- 2 réglages de pression possibles : jour et nuit avec bascule par contact sec,
- valeurs de pression réglables entre 10 et 990 Pa,
- alimentation 230V et 50/60 Hz,
- IP55,
- kit sonde de pression (tube de 2m) à commander à part.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.