

Systeme de régulation de débit

11055042

MOTEUR LM 24A TOUT OU RIEN



Moteur Belimo LM24A

Description produit

Ces moteurs proportionnels ou tout ou rien, avec ou sans ressort de rappel, avec 1 ou plusieurs contacts, permettent la motorisation des registres circulaires et rectangulaires ainsi que du régulateur de débit MR Max mototisable.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- se monte directement sur la platine du registre grâce au collier de serrage,
- moteur proportionnel : course du moteur réglable par des butées.

Argumentaire référence

• Servomoteur Belimo LM 24 A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 5 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRGE.

Caractéristiques principales

- proportionnels ou tout ou rien,
- avec ou sans ressort de rappel,
- report d'information : avec 1 ou plusieurs contacts,
- 24 ou 230 V,
- couple de 2 à 20 N.m,
- IP 54.