

Système de régulation de débit

11055067

MOTEUR SF24A SR PROPORTIONNEL



Moteur Belimo

Description produit

Ces moteurs proportionnels ou tout ou rien, avec ou sans ressort de rappel, avec 1 ou plusieurs contacts, permettent la motorisation des registres circulaires et rectangulaires ainsi que du régulateur de débit MR Max mototisable.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- se monte directement sur la platine du registre grâce au collier de serrage,
- moteur proportionnel : course du moteur réglable par des butées.

Argumentaire référence

• Servomoteur Belimo SF 24A-SR Proportionnel avec ressort de rappel. • Couple : 20 Nm. • Tension : AC/DC 24 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Plage de fonctionnement et signal de recopie DC 2...10V. • Pour motoriser les registres rectangulaires CRG/CRGE.

Caractéristiques principales

- proportionnels ou tout ou rien,
- avec ou sans ressort de rappel,
- report d'information : avec 1 ou plusieurs contacts,
- 24 ou 230 V,
- couple de 2 à 20 N.m,
- IP 54.