

## Diffuseur plafonnier

# 11053313

## PLÉNUM LRE842/883 F0 D250/250

Le plénum LRE à piquage latéral assure le soufflage ou la reprise d'air via les diffuseurs SF704, AN704 TP et AF704 avec isolation intégrée.



Plénum LRE piquage coté

### Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs circulaires SC 831, SC 832TP, A 842 TP, A842, AR 883, AR 883 Thermo, SR 861 et SF 861 T.

### Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

### Argumentaire référence

- Cônes circulaires disposés en saillie en acier embouti.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation au plafond apparente par vis dans le cône extérieur et anneau de montage FR ou registre BY.
- Raccordement sur conduit circulaire.

### Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- raccordement circulaire sur le diffuseur,
- piquage sur le côté.

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11053313	315	315