

Diffuseur plafonnier

11053315

PLÉNUM LRE842/883 F0 D355/355

Le plénum LRE à piquage latéral assure le soufflage ou la reprise d'air via les diffuseurs SF704, AN704 TP et AF704 avec isolation intégrée.



Plénum LRE piquage coté

Description produit

Ce plénum assure la reprise ou le soufflage d'air via les diffuseurs circulaires SC 831, SC 832TP, A 842 TP, A842, AR 883, AR 883 Thermo, SR 861 et SF 861 T.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Argumentaire référence

- Cônes circulaires disposés en saillie en acier embouti.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation au plafond apparente par vis dans le cône extérieur et anneau de montage FR ou registre BY.
- Raccordement sur conduit circulaire.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- raccordement circulaire sur le diffuseur,
- piquage sur le côté.

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11053315	420	420