

11091367

RACCORD CALOGAINE PRO Ø 160



RACCORD CALOGAINE PRO

Argumentaire référence

- Application:

- Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel

- Neuf ou rénovation

- Description:

- Le raccord D160 permet l'assemblage des conduits et coudes isolés Calogaine PRO D160. C'est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques

- Dimension: D160 mm

- Couleur: gris

- Matière: PP

- Raccordement étanche et mécanique

- Installation facile, sans ruban adhésif ou colle

- Système facilement démontable pour la maintenance

- Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Données générales

| Références | Température maximum d'utilisation (°C) | Matériau principal | Température minimum d'utilisation (°C) |
|------------|--|--------------------|--|
| 11091367 | 60 | Plastique | -20 |

Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|------------|
| 11091367 | 209 | 193 | 160 | 0,13 |