11091520
RACCORD CALOGAINE PRO Ø 180

RACCORD CALOGAINE PRO

Argumentaire référence

• Application :
-Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
-Neuf ou rénovation
• Description:
-Le raccord D180 permet l'assemblage des conduits et coudes isolés Calogaine PRO D180. C'est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques
-Dimension: D180 mm
-Couleur: gris
-Matière: PP
-Raccordement étanche et mécanique
-Installation facile, sans ruban adhésif ou colle
-Système facilement démontable pour la maintenance
-Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091520	60	Plastique	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
11091520	232	206	180	0,16

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.