

# 11091521

## TE CALOGAINE PRO Ø 180



TE CALOGAINE PRO

### Argumentaire référence

- Application:
  - Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés et accessoires associés pour réseau esthétique et performant combinée à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel, neuf ou rénovation
- Description:
  - Le Tê pour Calogaine PRO D180 est un composant du système d'évacuation et de prise d'air pour VMC simple-flux, double-flux ou chauffe-eaux thermodynamiques
  - Fort pouvoir isolant prévenant des risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l'air rejeté.
  - Dimension: D180 mm
  - Forme: circulaire
  - Epaisseur de l'isolant: 16 mm
  - Couleur: gris
  - Matière résistante: EPE
  - Raccordement étanche et mécanique
  - Installation facile, sans ruban adhésif
  - Système facilement démontable pour la maintenance
  - Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

### Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11091521	60	Polyéthylène	-20

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11091521	440	212	212	180	0,115