

11055231

De regelklep RGEM wordt gebruikt voor de gemotoriseerde regeling en afsluiting van een luchtverdelingsnet van ronde buizen. Ze garandeert daarbij een heel laag lekpercentage.



RGEM à joint motorisable

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdichtheidsklasse D volgens EN 1751,
- eenvoudige montage van motor.

Werking

De opening en sluiting van het klepblad van de motoriseerbare RGE wordt aangedreven door een motor die op de montageplaat moet worden geïnstalleerd.

Productbeschrijving

De regelklep RGE regelt de debieten en kan een luchtverdelingsnet van ronde buizen afsluiten. Ze heeft een schijf met afdichting om lekkage tussen het stroomopwaartse en het stroomafwaartse deel ervan in gesloten positie zoveel mogelijk te beperken, en aan beide uiteinden een dubbele lipafdichting voor een luchtdichte verbinding met de rest van het netwerk. De klep kan gemakkelijk worden gemotoriseerd dankzij de plaat waarvan de hoge positie het mogelijk maakt om isolatie aan te brengen zonder de plaat te bedekken.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- in ronde buis.

Hoofdkenmerken

- gegalaniseerd staal,
- luchtdichtheid stroomopwaarts/stroomafwaarts van de schijf:
 - tot en met 160 mm diameter: klasse 3 volgens EN 1751,
 - vanaf 200 mm diameter: klasse 4 volgens EN 1751,
- luchtdichtheid van het product: klasse D volgens EN 12237,
- montageplaat voor motorisering inbegrepen,
- motorinstallatie: 2 N.m voor RGE's met Ø 125 tot 200 en 4-5 N.m bij een grotere Ø,
- werkingstemperatuur: tot +120 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
MOTOR LM 24 A OPEN OF DICHT	11055042
MOTOR LM 230 A OPEN OF DICHT	11055051
PROPORT. MOTOR LM 230 A SR	11055052
PROPORTIONELE MOTOR LM 24 A SR	11055053
PROPORT. MOTOR LF 24 SR	11055054
MOTOR LF 230 OPEN OF DICHT	11055081
MOTOR LF 24 OPEN OF DICHT	11055082


Algemene gegevens

Referenties	Hoofdmateriaal
11055231	Gegalaniseerd staal

11055231

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Leeggewicht (kg)
11055231	55	198	355	2,1



Dimensions RGE motorisable

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Luchtdichtheidsklasse	Luchtdichtheidsklasse stroomopwaarts / stroomafwaarts
11055231	D	4