


WTW-luchtbehandelingsgroep

11058000



Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten, Etablissements scolaires

Accessoires

Benamingen	Referenties
	11058239
	11058273
	11058343
	11058359
	11058387
	11058429
	11058476
	11058497
Kit sifon InspirAIR® Top	11023483
CO2-sensor	11017090
	11058481

Bijbehorende diensten

Inbedrijfstelling, Option rafraîchissement

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)		(%)				Pa)	Aansluitrichting	Type warmtewisselaar
11058000	70	50	-20°C....+35°C	48,5	62N (2015)	74,5N	Med motorcontroller (VSD)	451	Ceiling	Tegenstroom

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	aansluiting (mm)	Gewicht (kg)
11058000	1500	900	370	200	125

Aeraulische gegevens

Referenties	Débit minimum	Max. debiet ErP (m³/h)	Max. debiet (m/u)
11058000	55	475	475

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)	Max. opgenomen vermogen (kW)
11058000	94	3,4

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Max current phase – unit (A)	Max. elektrisch vermogen van de groep (kW)	Puissance consommée (kW)
11058000	1x230	50	3	3,4	0,452	0,15

WTW-luchtbehandelingsgroep

11058000

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Gehäusesteifigkeit	Dichtheit bei Unterdruck von -400 Pa	Dichtheit bei Überdruck von +700 Pa	Filter-Bypass-Leckage	Wärmedurchlässigkeit	Wärmebrückenfaktor
11058000	D1	L2	L2	F9	T3	TB3