


WTW-luchtbehandelingsgroep

11058143



Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten, Etablissements scolaires

Accessoires

Benamingen	Referenties
	11058248
	11058280
	11058345
	11058366
	11058389
	11058430
	11058477
	11058497
Kit sifon InspirAIR® Top	11023483
CO2-sensor	11017090

Bijbehorende diensten

Inbedrijfstelling, Option rafraîchissement

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)		(%)				Pa)	Aansluitrichting	Type warmtewisselaar
11058143	70	50	-20°C+35°C	51,2	62N (2015)	73N	Med motorcontroller (VSD)	645	Ceiling	Tegenstroom

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	aansluiting (mm)	Gewicht (kg)
11058143	1600	1150	400	250	164

Aeraulische gegevens

Referenties	Débit minimum	Max. debiet ErP (m³/h)	Max. debiet (m³/u)
11058143	101	990	990

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)	Max. opgenomen vermogen (kW)
11058143	94	4,2

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Max current phase – unit (A)	Max. elektrisch vermogen van de groep (kW)	Puissance consommée (kW)
11058143	1x230	50	5	4,2	0,56	0,29

WTW-luchtbehandelingsgroep

11058143

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Gehäusesteifigkeit	Dichtheit bei Unterdruck von -400 Pa	Dichtheit bei Überdruck von +700 Pa	Filter-Bypass-Leckage	Wärmedurchlässigkeit	Wärmebrückenfaktor
11058143	D1	L2	L2	F9	T3	TB3