


WTW-luchtbehandelingsgroep

11058158



Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten, Etablissements scolaires

Accessoires

Benamingen	Referenties
	11058254
	11058304
	11058309
	11058348
	11058397
	11058433
	11058478
	11058483
	11058497
Kit sifon InspirAIR® Top	11023483
CO2-sensor	11017090
Rechthoekige soepele mof CX3030	11059309
	11059296
	11058377

Bijbehorende diensten

Inbedrijfstelling, Option rafraîchissement

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)		(%)				Pa)	Aansluitrichting	Type warmtewisselaar
11058158	70	50	-20°C+35°C	65,5	62N (2015)	83,6N	Med motorcontroller (VSD)	555	Ceiling	Tegenstroom

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tilsluiting horizontaal mál (mm)	Tilsluiting vertikaal mál (mm)	Gewicht (kg)
11058158	1800	1500	480	550	300	230

Aeraulische gegevens

Referenties	Débit minimum	Max. debiet ErP (m³/h)	Max. debiet (m³/u)
11058158	152	1600	1680

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)	Max. opgenomen vermogen (kW)
11058158	94	5

WTW-luchtbehandelingsgroep

11058158

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Puissance max de la batterie électrique 2	Max current phase – unit (A)	Max. elektrisch vermogen van de groep (kW)	Puissance consommée (kW)
11058158	1x230	50	4	8	5,0	1,12	0,52

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Gehäusesteifigkeit	Dichtheit bei Unterdruck von –400 Pa	Dichtheit bei Überdruck von +700 Pa	Filter–Bypass–Leakage	Wärmedurchlässigkeit	Wärmebrückenfaktor
11058158	D1	L2	L2	F9	T3	TB3