


WTW-luchtbehandelingsgroep

11058189



Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten, Etablissements scolaires

Accessoires

Benamingen	Referenties
	11058259
	11058312
	11058328
	11058350
	11058378
	11058409
	11058439
	11058479
	11058489
	11058497
Kit sifon InspirAIR® Top	11023483
CO2-sensor	11017090
Rechthoekige soepele mof CX3040/50	11059310
	11059297

Bijbehorende diensten

Inbedrijfstelling, Option rafraîchissement

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)		(%)				Pa)	Aansluitrichting	Type warmtewisselaar
11058189	70	50	-20°C+35°C	65,6	62N (2015)	82,6N	Med motorcontroller (VSD)	654	Ceiling	Tegenstroom

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tilsluiting horizontaal mál (mm)	Tilsluiting vertikaal mál (mm)	Gewicht (kg)
11058189	2000	1650	565	600	400	286

Aeraulische gegevens

Referenties	Débit minimum	Max. debiet ErP (m³/h)	Max. debiet (m/u)
11058189	215	2070	2150

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)	Max. opgenomen vermogen (kW)
11058189	94	7

WTW-luchtbehandelingsgroep

11058189

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Puissance max de la batterie électrique 2	Max current phase – unit (A)	Max. elektrisch vermogen van de groep (kW)	Puissance consommée (kW)
11058189	1x230	50	5,5	11	7,0	1,58	0,768

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Gehäusesteifigkeit	Dichtheit bei Unterdruck von –400 Pa	Dichtheit bei Überdruck von +700 Pa	Filter–Bypass–Leakage	Wärmedurchlässigkeit	Wärmebrückenfaktor
11058189	D1	L2	L2	F9	T3	TB3