


WTW-luchtbehandelingsgroep

11058228



Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten, Etablissements scolaires

Accessoires

Benamingen	Referenties
	11058270
	11058340
	11058342
	11058352
	11058386
	11058428
	11058454
	11058480
	11058490
Kit sifon InspirAIR® Top	11023483
CO2-sensor	11017090
Rechthoekige soepele mof CX3060	11059317
	11059298
	11058497

Bijbehorende diensten

Inbedrijfstelling, Option rafraîchissement

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)		(%)				Pa)	Aansluitrichting	Type warmtewisselaar
11058228	70	50	-20°C+35°C	69,5	62N (2015)	85,9N	Med motorcontroller (VSD)	770	Ceiling	Tegenstroom

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tilsluiting horizontaal mál (mm)	Tilsluiting vertikaal mál (mm)	Gewicht (kg)
11058228	2250	1970	580	750	400	370

Aeraulische gegevens

Referenties	Débit minimum	Max. debiet ErP (m³/h)	Max. debiet (m³/u)
11058228	305	3280	3395

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)	Max. opgenomen vermogen (kW)
11058228	94	4

WTW-luchtbehandelingsgroep

11058228

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Puissance max de la batterie électrique 2	Max current phase – unit (A)	Max. elektrisch vermogen van de groep (kW)	Puissance consommée (kW)
11058228	3x400	50	9	18	4,0	2,32	1,06

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Gehäusesteifigkeit	Dichtheit bei Unterdruck von –400 Pa	Dichtheit bei Überdruck von +700 Pa	Filter–Bypass–Leakage	Wärmedurchlässigkeit	Wärmebrückenfaktor
11058228	D1	L2	L2	F9	T3	TB3