

Geïsoleerde harde buis

11091515

Esthetische, geïsoleerde harde buizen voor luchtverdelingsnet in eengezinswoningen.



Calogaine-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- stijlvol en performant luchtverdelingsnet, ideaal voor de in- en uitlaat van een ventilatiegroep,
- efficiënte warmte-isolatie voor een vederlichte buis,
- eenvoudige en snelle montage door de koppelstukken met afdichtingen.

Productbeschrijving

Het CALOGAINE-assortiment bestaat uit geïsoleerde harde buizen voor de verbinding van aftakkingen met ventielen in niet-verwarmde ruimten van eengezinswoningen.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik de als accessoire verkochte koppelstukken met afdichtingen voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding,

Hoofdkenmerken

- geïsoleerde harde buis,
- afmetingen:
 - binnendiameter = 160 mm,
 - dikte = 16 mm,
 - lengte buis = 2 m.
- materiaal: polyethyleenschuim,
- gebruikstemperatuur = -40 / +105 °C,
- warmte-isolatie komt overeen met 25 mm glaswol.

Accessoires

Referenties
11091516
11091517
11091518
11091519
11091520
11091521
11091422
11091296
11091297
11091298

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091515	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)
11091515	2000	212	212	180

Geïsoleerde harde buis

11091515