

Plafondrooster**11051362****A842 D250 RAL9010-30%**

De A 842 is een rond, met een stelschroef te regelen inblaasrooster voor de luchtverdeling in utiliteitsgebouwen.



A842 D250 RAL9010-30%

PLUSPUNTEN PRODUCT

- groot debietbereik,
- heel eenvoudige inregeling,
- gemakkelijk te installeren in gyproc plafond met bijbehorende clips (accessoires).

Werking

De rooster A 842 wordt in een stuc- of gyproc plafond gemonteerd met onzichtbare bevestigingen of op een zichtbare ronde buis. Door zijn instelbare luchtverdeling is hij zowel voor horizontale als verticale inblaas geschikt.

Productbeschrijving

De A 842 is een rond, met een stelschroef te regelen inblaasrooster voor de luchtverdeling van ventilatie- of luchtbehandelingsystemen in utiliteitsgebouwen. De conische rooster is uitgevoerd in aluminium en witte epoxylak RAL9003 30%, met een kern in ABS. Hij wordt in het plafond of op een zichtbare buis gemonteerd. De ventilatierooster is verkrijgbaar in verschillende afmetingen, van Ø 160 tot Ø 630 mm.

Installatie

De rooster A 842 wordt in een stuc- of gyproc plafond gemonteerd of rechtstreeks op een zichtbare buis geplaatst aan de hand van het plenum LRE of aangepaste bevestigingen.

Verkoopargumenten referentie

- Aluminium constructie.
- Instelbare luchtverdeling door schroefafstelling van centrale conus.
- Epoxygelakte afwerking, in de kleur wit (RAL 9010), mat 30% glans.
- Onzichtbare bevestiging op de betonplaat.
- Rechtstreekse aansluiting op ronde buis of met behulp van het LRE-plenum.
- Aangepaste bevestigingsclips voor montage in stucplafond

Hoofdkenmerken

- horizontale of verticale inblaas,
- instelbare luchtverdeling door schroefafstelling van de centrale conus,
- aluminium constructie,
- kern in ABS,
- epoxygelakte afwerking, in de kleur wit (RAL 9003), mat 30% glans,
- onzichtbare bevestiging op de betonplaat,
- rechtstreekse aansluiting op ronde buis of met behulp van het LRE-plenum,
- aangepaste bevestigingsclips voor montage in stucplafond.

Aanvullende kenmerken

- accessoires:
 - BR: vlinderklep met 2 of 4 bladen in V-vorm,
 - plenum LRE met zijaansluiting in gegalvaniseerd staal,
 - set clips voor bevestiging in stuc/gipsplaat.

Accessoires

Benamingen	Referenties
PLENUM LRE 842/883 FO D250/250	11053313
RONDE REGELKLEP BR D250	11053222


Plafondrooster

11051362

A842 D250 RAL9010-30%

Dimensionale gegevens

Referenties	E (mm)	F (mm)	L x H (mm)	P (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)
11051362	130	48	315X315	360	517	461	250




Ventilatorrooster A 842


Aerulische gegevens

Referenties	Comfortdebit < 35 dB(A) (m/u)
11051362	650


Installatie




1




2



3



4



5