

Ventilatiebox

11090756

BCA Ø 200 - 2 kW - 1C



Batterij-BCA



Batterij-BCA

PLUSPUNTEN PRODUCT

- Voorverwarming van de aangevoerde lucht,
- Eenvoudig te monteren,
- Gelijkmatische verwarming over de volledige passage.

Productbeschrijving

Deze batterij dient voor de luchtverwarming van utiliteits- of industriële ruimten. Ze wordt gebruikt als accessoire van een kanaalventilator (type VC) of als eindbatterij op plenums van luchtverdeelterminals (ventilatioeroosters, ...).

Installatie

- ronde aansluiting op standaardbuizen.

Verkoopargumenten referentie

- Beslagring van gegalvaniseerd staal met afdichtingen.
- Circuit van roestvrij staal AISI 321 L.
- Eenfasige voeding van 230 V of driefasige voeding van 400 V.
- Verkrijgbaar met 1, 2 of 3 afgeschermd circuits (1C, 2C of 3C).
- Kast IP 40.
- Handmatige en automatische temperatuurbegrenzer (60 °C / 120 °C tot Ø 250, daarboven 79 °C / 113 °C).

Hoofdkenmerken

- ring in gegalvaniseerd staal met afdichtingen,
- circuit in roestvrij staal AISI 321 L,
- eenfasige (230 V) of driefasige (400 V) stroom,
- verkrijgbaar met 1, 2 of 3 afgeschermd circuits (1C, 2C of 3C).
- behuizing IP40,
- automatische en manuele temperatuurbegrenzer (60 °C / 120 °C tot Ø 250, grotere diameters 79 °C / 113 °C).