

# 11090805

## BCA R 1F Ø 200 - 3 kW



Batterij-Met-Regeling-BCA

Batterij-BCA-BUS

### PLUSPUNTEN PRODUCT

- Nauwkeurige regeling van de inblaastemperatuur,
- Eenvoudig te monteren,
- Autonoom.

### Productbeschrijving

Deze batterij dient voor de geprogrammeerde verwarming van toevoerlucht in een GMV-luchtverdelingsnet.

### Installatie

- ronde aansluiting op standaardbuizen met aanpasstuk.

### Verkoopargumenten referentie

- Beslagring van gegalvaniseerd staal met afdichtingen. IP 40-regelkast. Regeling met een potentiometer in de kast.
- Handmatige en automatische temperatuurbegrenzer (60 °C / 120 °C tot Ø 250, daarboven 79 °C / 113 °C).
- 4 ingangen, drukregelaar voor debietregeling, buissensor, kamerthermostaat en externe aansturing.

### Hoofdkenmerken

- beslagring van gegalvaniseerd staal met afdichtingen,
- regelenheid IP40,
- regeling door potentiometer in de behuizing,
- automatische en manuele temperatuurbegrenzer (60 °C / 120 °C tot Ø 250, grotere diameters 79 °C / 113 °C),
- 4 ingangen: drukregelaar voor debietcontrole, kanaalsensor, kamerthermostaat en externe besturing.

### Accessoires

| Benamingen                              | Referenties |
|-----------------------------------------|-------------|
| Buissensor +25/+90 °C                   | 11090900    |
| Buissensor -10/+35 °C                   | 11090902    |
| Mechanische kamerthermostaat 5 °C/30 °C | 11090903    |
| Thermostaat met weekprogramming 230 V   | 11090904    |
| Kit debietcontrole (20-300 Pa)          | 11090901    |

### Installatie

