

11027069

## Bekabelde afstandsbediening InspirAIR® CO2

**Verkoopargumenten referentie**

Aldes biedt deze bedrade afstandsbediening met verzorgde uitstraling aan, compatibel met de InspirAIR® Top 300 en 450 en InspirAIR® Side 150 Prima en 180-300 Classic dubbelstroomventilatiesystemen.

Dit model integreert een CO2-sensor met een meetbereik van 0 tot 5000 ppm. Aldes raadt aan om deze afstandsbediening te installeren in een leefruimte van de woning (woonkamer of slaapkamer) en de InspirAIR past de ventilatiesnelheid aan op basis van het gemeten CO2-niveau.

De achterzijde van de afstandsbediening bevat LED's die van kleur en knippersnelheid veranderen naargelang de werking van de ventilatie-eenheid en de belangrijkste informatie die aan de bewoners van de woning moet worden doorgegeven.

Het menu INFORMATIE maakt het mogelijk om de belangrijkste instellingen van de eenheid en de bedrijfsstatus te bekijken, zonder dat een wachtwoord nodig is.

Het menu GEBRUIKER maakt het de bewoners van de woning mogelijk om de instellingen van hun ventilatie te personaliseren zonder dat een wachtwoord nodig is: taal, datum en tijd, gedrag van de lichtsignalen (VMC en afstandsbediening), wekelijkse programmering, rekening houden met aangesloten sensoren, temperatuurregeling indien een naverwarmingsbatterij is geïnstalleerd, activeren van de bypass, activeren van de openhaardmodus.

Het menu INSTALLATEUR, vergrendeld met een wachtwoord, begeleidt de installateur bij de eerste opstart en ingebruikname van de eenheid dankzij de ingebouwde assistent voor ingebruikname. De afstandsbediening maakt het nadien mogelijk om alle instellingen van de eenheid te personaliseren:

- gerelateerd aan de ventilatie: instelling van de 4 beschikbare ventilatieniveaus en de bijbehorende tijdsverzamelingen
- gerelateerd aan de woning en de verwachtingen van de bewoners: toestemming voor Radon / openhaard- en bypass-modi, personalisatie van de ontdooi-strategie volgens Passiv Haus-label, Modbus-configuratie

**Dimensionale gegevens**

Referenties	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11027069	110	90	26