

Halfharde kunststof buis

11091992

Blauwe buis Optiflex® rond antistatisch Ø 75-50 m

Het eerste luchtverdelingsnet van ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk kan worden geïnstalleerd en dat beantwoordt aan alle vereisten voor een goede luchtkwaliteit binnen.



Blauwe antistatische buis

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dek/loer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
- Halfharde ventilatiebuis voor eengezinswoning,
- Perfect geschikt voor ventilatiesystemen C of D,
- Hoge aerologische prestaties voor afvoer of inblaas,
- Voor nieuwbouw of renovatie,
- Geschikt voor montage in verlaagde plafonds, muren, wanden, vloeren/ondervloeren, etc.

Beschrijving:

- Diameter: 75 mm
- Kleur: blauw
- Rol van 50 m

Weerstandsmateriaal: PEHD

- Eenvoudig te installeren dankzij 1 klik-systeem
- 10x meer luchtdicht dan een standaard ventilatienetwerk dankzij de afdichtingen
- Gladde binnenwand met antistatische behandeling
- Dichtheidsklasse gelijkgesteld met D

Halfharde kunststof buis

11091992

Blauwe buis Optiflex® rond antistatisch Ø 75-50 m

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Vorkklem (doos van 20)	11023183
Vrouwelijke mof Ø 75	11091873
Bochtstuk 90° Ø 75	11091874
Afdichting Ø 75 (zakje van 10)	11091875
Deksel Ø 75 (zak van 5)	11091876
Rond koppelstuk verdeelkast Ø 75	11091878
Lange mof 2X75/D125	11091995
Korte mof 2X75/D125	11091996

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091992	60	-5

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11091992	50000	75	75	14