

Halfharde kunststof buis**11091993****Blauwe buis Optiflex® rond antistatisch Ø 90-50 m**

Het eerste luchtverdelingsnet van ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk kan worden geïnstalleerd en dat beantwoordt aan alle vereisten voor een goede luchtkwaliteit binnen.



Blauwe antistatische buis

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dek/loer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
- Halfharde ventilatiebuis voor eengezinswoning,
- Perfect geschikt voor ventilatiesystemen C of D,
- Hoge aerologische prestaties voor afvoer of inblaas,
- Voor nieuwbouw of renovatie,
- Geschikt voor montage in verlaagde plafonds, muren, wanden, vloeren/ondervloeren, etc.

Beschrijving:

- Diameter: 90 mm
- Kleur: blauw
- Rol van 50 m

Weerstandsmateriaal: PEHD

- Eenvoudig te installeren dankzij 1 klik-systeem
- 10x meer luchtdicht dan een standaard ventilatienetwerk dankzij de afdichtingen
- Gladde binnenwand met antistatische behandeling
- Dichtheidsklasse gelijkgesteld met D

Halfharde kunststof buis

11091993

Blauwe buis Optiflex® rond antistatisch Ø 90-50 m

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Klauwkoppeling Ø80	11022074
Vorkklem voor bevestiging	11023214
Koppelstuk verdeelkast OPTIFLEX® voor buis Ø 90	11091891
Vrouwelijke mof Ø 90	11091892
Bochtstuk 90° OPTIFLEX® voor buis Ø 90	11091898
Soepel koppelstuk Optiflex® EasyCLIP Ø 90	11091988
Recht koppelstuk Optiflex® EasyCLIP Ø 90	11091989
Broekstuk OPTIFLEX®? 125 voor 2 buizen? 90	11091990
Mof met soepele verbinding Optiflex® Ø 125	11091991
Lange mof OPTIFLEX® 2 x 90? 125	11091997
Korte mof OPTIFLEX® 2 x 90? 125	11091998
Afdichting Ø 90 (zakje van 10)	11091949
	11091834
	11091833

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091993	60	-5

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11091993	50000	90	90	20