

Halfharde kunststof buis

11091857

Buis Optiflex® ovaal grijs antibacterieel 20 m

Het eerste luchtverdelingsnet van ovale, halfharde buizen dat snel en degelijk kan worden geïnstalleerd en dat beantwoordt aan alle vereisten voor een goede luchtkwaliteit binnen.



Witte antibacteriële buis

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- gemakkelijke aansluiting,
- stevig.

Productbeschrijving

De ovale OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de verbinding van aftakkingen met ventielen in niet-verwarmde, kleine ruimten van een eengezinswoning. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Perfect geschikt voor ventilatiesystemen C of D
- Voor nieuwbouw of renovaties
- Geschikt voor montage in systeemplafonds en scheidingswanden
- Luchtverdelingsnet van halfharde buizen voor een- en meergezinswoningen

Beschrijving:

- Gemakkelijk te monteren en sterk
- Gladde binnenkant
- Afmetingen: 132 x 52 mm, gelijk aan D90
- Materiaal: puur HDPE met antistatische en antibacteriële behandeling
- Platte buis voor een eenvoudigere montage in krappe ruimten

Halfharde kunststof buis

11091857

Buis Optiflex® ovaal grijs antibacterieel 20 m

Hoofdkenmerken

- buis van halfharde kunststof,
- diameter: 132 x 52 mm, equivalente Ø 90 mm,
- materiaal: PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen),
- verpakking: rol van 20 m,
- gebruikstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Gemengd gebogen koppelstuk Ø 75	11091879
Gemengd recht koppelstuk Ø 75	11091880
Gemengd recht koppelstuk Ø 90	11091896
Gemengd gebogen koppelstuk Ø 90	11091897
Horizontaal bochtstuk 90° Optiflex® voor ovale buis	11091858
Verticaal bochtstuk 90° Optiflex® voor ovale buis	11091859
Koppelstuk Optiflex® voor rotatie ovale buizen	11091860
Ovaal luchtdicht koppelstuk Optiflex® (zak van 10)	11091861
Deksels Optiflex® ovale buis (zak van 5)	11091862
Ovale bevestigingsringen (zak van 10)	11091863
Bevestigingsbeugel (zak van 10)	11091864
Mof Ø 125 90° 1A	11091865
Mof Ø 125 90° 2A	11091866
Rechte mof Ø 125 1A	11091867
Rechth mof 90° 1A	11091868
Debietregelaar	11091870
Verdeelkast	11091884
Broekstuk verdeelkast PE ?160	11091885
Trechtersvormige verbinding voor verdeelkast PE ?125	11091886
Luchtdicht koppelstuk PE-verdeelkast (zak van 5)	11091887
Buis voor PE-verdeelkast (per 4)	11091927
Horizontaal bochtstuk PE-verdeelkast	11091928
Verticaal bochtstuk PE-verdeelkast	11091929

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091857	60	-5

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	(mm)	Gelijkwaardige (mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11091857	20000	132x52	90	132x52	12