

Halfharde kunststof buis

11091872

Buis Optiflex® rond wit antibacterieel Ø 75-50 m

Het eerste luchtverdelingsnet van ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk kan worden geïnstalleerd en dat beantwoordt aan alle vereisten voor een goede luchtkwaliteit binnen.



Conduit antistatique et antibactérien gris

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dek/loer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
- Halfharde ventilatiebuis voor eengezinswoning,
- Perfect geschikt voor ventilatiesystemen C of D,
- Hoge aerologische prestaties voor afvoer of inblaas,
- Voor nieuwbouw of renovatie,
- Geschikt voor montage in verlaagde plafonds, muren, wanden, vloeren/ondervloeren, etc.

Beschrijving:

- Diameter: 75 mm
- Kleur: grijs
- Rol van 50 m

Weerstandsmateriaal: PEHD

- Eenvoudig te installeren dankzij 1 klik-systeem
- 10x meer luchtdicht dan een standaard ventilatienetwerk dankzij de afdichtingen
- Gladde binnenwand met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen)
- Dichtheidsklasse gelijkgesteld met D

Halfharde kunststof buis

11091872

Buis Optiflex® rond wit antibacterieel Ø 75-50 m

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Vorkklem (doos van 20)	11023183
Vrouwelijke mof Ø 75	11091873
Bochtstuk 90° Ø 75	11091874
Afdichting Ø 75 (zakje van 10)	11091875
Deksel Ø 75 (zak van 5)	11091876
Rond koppelstuk verdeelkast Ø 75	11091878
Lange mof 2X75/D125	11091995
Korte mof 2X75/D125	11091996

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091872	60	-5

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11091872	50000	75	75	17