

WTW-luchtbehandelingsgroep

11060875

CXc304 ELEK BAT

De meest economische inbouwcentrale van de markt.



PLUSPUNTEN PRODUCT

- Een segmentatie in 5 maten en 2 batterijversies voor een op maat gemaakte oplossing
- Een ultracompacte centrale voor een vereenvoudigde integratie bij renovatie
- Intelligente en exclusieve bediening via smartphone

Werking

De CXc300 voert verse en gefilterde lucht in het gebouw aan en recupereert de warmte van de afgevoerde lucht met behulp van zijn hoogrenderende warmtewisselaar. De binnenkomende lucht kan worden verwarmd met een volledig assortiment van geïntegreerde elektrische of hydraulische kanaalverwarmers. De CXc300 installatie past ideaal in het verlaagde plafond van de ruimte.

Productbeschrijving

De CXc300 is de ideale oplossing voor integratie in een vals plafond bij renovatieprojecten in de tertiaire sector. De CXc300 is een extra platte centrale met een kruisstroomwisselaar gecertificeerd door Eurovent en geïntegreerde regeling. Ze is beschikbaar in twee versies: een centrale zonder accessoires of een centrale met geïntegreerde elektrische batterij. Het is ook mogelijk om er een hydraulische batterij in het kanaal aan toe te voegen.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten, Etablissements scolaires

Verkoopargumenten referentie

De compacte luchtbehandelingskast ALDES CXc300 is een ideale oplossing voor integratie in een verlaagd plafond bij renovatieprojecten in de tertiaire sector. Eurovent-gecertificeerd en uitgerust met geïntegreerde regeling, biedt het hoge prestaties. De constructie uit aluminiumprofielen en sandwichpanelen, gecombineerd met 30 mm samengeperste rotswolisolatie, garandeert uitstekende weerstand en efficiëntie. Deze luchtbehandelingskast is uitgerust met kruiswarmtewisselaars met platen, een monofasige plugfan, een gedeeltelijke bypass van 70%, een geïntegreerde condensopvangbak en interne ePM2.5 en ePM1 filters. Het biedt verschillende regelmodi, filterbewaking en vereenvoudigd onderhoud. Beschikbaar in meerdere versies, zorgt het voor optimale ventilatie in tertiaire ruimtes, scholen en andere professionele ruimtes. Profiteer van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ALDES CXc300 luchtbehandelingskast voor een gezonde en comfortabele lucht in uw gebouw.

WTW-luchtbehandelingsgroep

11060875
CXc304 ELEK BAT

Hoofdkenmerken

- 5 beschikbare maten die een debietbereik van 400 tot 2000m³/u dekken
- 1 toegangsvoorschrift voor toegang bediening kast: links gezien vanaf de onderkant van de unit
- constructie in aluminium profielen en sandwichpanelen
- isolatie in 30 mm gecompriëerde rotswol
- paneel in gegalvaniseerd staal Z200 met corrosiebestendigheid type RC2
- ronde aansluitingen op alle maten: CXc304 diam.200mm, CX307 diam.250mm, CXc310 diam.250mm, CXc315 diam.250mm, CXc320 diam.315mm
- eenfasige EC-ventilator van het type plugfan met metalen reactiewiel (behalve model CXc304 met kunststof turbineventilator)
- tegenstroom warmtewisselaars met hoog rendement (gecertificeerd Eurovent AAHE),
- gedeeltelijke bypass 70%, AAN/UIT
- geïntegreerde condensaatbak
- montagebeugels in de fabriek gemonteerd voor ophanging aan het plafond of in het verlaagde plafond
- geïntegreerde en fabrieksmatig geprogrammeerde regeling
- standaard beschikbare debietregelsmodi:
 - constante snelheid,
 - constant debiet,
 - constante druk,
 - variabele snelheid op signaal van externe CO₂-sonde (accessoire)
 - mini bedrade afstandsbediening met LCD-scherm standaard geleverd
 - standaard bediening via Smartphone-applicatie, compatibel met Iphone & Android
 - comfortbeheer: Standaard Freecooling, regeling van de temperatuur van de geblazen of omgevingslucht
 - communicatie met BMS in Modbus RTU standaard
- filters standaard geleverd in de unit:
 - Verse lucht ePM1 55% (F7)
 - Afgezogen lucht ePM10 65% (M6)
- filterbewaking door drukverschilskakelaar met foutmelding op HMI of BMS
- snel onderhoud: toegang tot filters en andere interne componenten via afneembare panelen onder de unit,
- Beschikbare eenheidsversies:
 - Kale unit zonder batterij
 - Unit met geïntegreerde elektrische batterij in de fabriek
 - Kale unit om op locatie uit te rusten met warmwaterbatterij te monteren in kanaal
- beschikbare accessoires niet inbegrepen:
 - Warmwaterbatterij
 - 3-weg kleppen en servomotoren.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Motoriseerbare RGE Ø250	11055220

Bijbehorende diensten

Inbedrijfstelling, Vervolginterventie als bij de eerste afspraak de inbedrijfstelling onmogelijk is

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)	Beschikbare filters	Aansluitrichting	Type warmtewisselaar	Type motor	Ambient temperature range
11060875	40	30	ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M6)	Ceiling	Tegenstroom, A plaques	EC	0° - 50°

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11060875	1352	695	331	200	1432	855	342	200	85

Aerulische gegevens

Referenties	Max. debiet ErP (m ³ /h)	Max. debiet (m/u)
11060875	500	500

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Spanning van de elektrische batterij	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Nominale stroomsterkte (A)	Max current phase – first coil (A)	Opgenomen vermogen	Spanning van de groep (V)	Max. line fuse (A)
11060875	230	50	230	1.2	7,80	5,2	1543	230	20

WTW-luchtbehandelingsgroep

11060875

CXc304 ELEK BAT