

11093883

DEFLECTOR GAL.CPC/CPT-CP 355/500 (geperst)



Productbeschrijving

- Deflector die in bestaande CP's en CPT's kan worden aangebracht om de prestaties van de bestaande installatie te verbeteren,
- Verlaagt het drukverlies van de CP of CPT met 35 %,
- Verlaagt het geluidsniveau van de ventilator (met nog eens -3 dB(A) in vergelijking met het gemonteerde T-stuk-dakopstand).

Installatie

- Montage zonder gereedschap in bestaande aftakkingsboxen,
- Om een deflector in een bestaande CP te plaatsen:
 - identificeer het type CP: diameter van verticale hoofdkanaal, buitendiameter (vaak terug te vinden op het deksel),
 - gebruik de deflector die bij de CP past,
 - schuif de deflector in de aftakkingsbox tot hij de bodem raakt (gegalvaniseerde zijde in contact met de luchtstroom),
 - plooi de deflector om de bovenkant in de aftakking vast te zetten,
 - plaats het deksel terug en zorg ervoor dat de aftakkingsbox luchtdicht afgesloten is.
- Om een deflector te verwijderen voor onderhoud van verticaal hoofdkanaal:
 - verwijder het deksel,
 - neem de bovenkant van de deflector vast, duw naar beneden, en trek hem vervolgens uit de aftakking,
 - verwijder de deflector en voer het onderhoud uit,
 - schuif de deflector opnieuw in de aftakkingsbox tot de onderkant de bodem raakt (gegalvaniseerde zijde naar de luchtstroom toe),
 - plooi de deflector om de bovenkant in de aftakking vast te zetten,
 - plaats het deksel terug en zorg ervoor dat de aftakkingsbox luchtdicht afgesloten is.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Deflector die in bestaande CP's en CPT's kan worden aangebracht om de aerulische en akoestische prestaties van de bestaande installatie te verbeteren
- Verlaagt het drukverlies van de CP of CPT met 35%
- Verlaagt het geluidsniveau van de ventilator met nog eens -3 dB(A) in vergelijking met het gemonteerde T-stuk-dakopstand

Beschrijving:

- Deflector van gegalvaniseerd staal voor aftakkingsbox met diameter 355/500