

Ventilator voor gerichte extractie**11022301
DESIGN 100 T**

DESIGN is een extra platte extractieventilator. Voor kleine en zeer grote ruimtes (3 diameters) en met 4 werkingsmodi, waaronder aanwezigheidsdetectie.



DESIGN T



DESIGN T

PLUSPUNTEN PRODUCT

- superplatte vorm,
- verkrijgbaar met aanwezigheidsdetectie,
- stille werking: vanaf 26 dB(A).

Werking

De DESIGN-ventilatoren voor gerichte extractie ventileren een ruimte intermitterend: badkamer, toilet, wasruimte en ook een grote keuken (naargelang van de gekozen diameter).

Met 4 werkingsmodi:

- in- en uitschakeling met een schakelaar (uitvoering I),
- inschakeling met een schakelaar en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T)
- inschakeling aan de hand van een vochtigheidsdrempel en getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering H).
- inschakeling door middel van aanwezigheidsdetectie met getemporeerde uitschakeling met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering P)

Productbeschrijving

DESIGN is een assortiment superplatte, individuele extractieventilatoren. Ze zorgen voor de gerichte ventilatie van toilet, badkamer, keuken of wasruimte. De gebruiker kan daarbij kiezen uit verschillende werkingen.

Installatie

- bevestiging met 4 meegeleverde schroeven,
- muur- of plafondmontage,
- maximumlengte van afvoerkanaal: 2 m,
- in-/uitschakeling van handmatige en getemporeerde werking aan de hand van een schakelaar,
- toevoer van verse lucht in de ruimte via een luchtrooster of spleet onder de deur.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Plaatselijke ventilatie van een ruimte,
 - Geforceerde en periodieke afvoer.
- Beschrijving:
 - Materiaal: frontplaat en behuizing in ABS,
 - Geluidsarme motor
 - Afneembare terugslagklep aan de achterzijde van het toestel,
 - Werking: voorprogrammering van de timer van 2 tot 30 minuten,
 - Doorlaatbare kartonverpakking.

Ventilator voor gerichte extractie

11022301
DESIGN 100 T

Hoofdkenmerken

- 3 diameters:
 - Ø 100 mm voor ruimtes tot 7 m²: badkamer, WC, wasruimte,
 - Ø 125 mm voor ruimtes van 7 tot 12 m²: keuken, badkamer, WC, wasruimte,
 - Ø 150 mm voor ruimtes groter dan 12 m²: grote keuken en grote sanitaire ruimte
- 3 werksmodi:
 - inschakeling en uitschakeling met schakelaar (versie I),
 - inschakeling met schakelaar en vertraagde uitschakeling met instelbare tijdschakelaar (versie T).
 - inschakeling door vochtigheidsdrempel en vertraagde uitschakeling met instelbare tijdschakelaar (versie H),
 - inschakeling door aanwezigheidsdetectie en vertraagde uitschakeling met instelbare tijdschakelaar (versie P).
- energiezuinige motor met stille werking,
- afneembare terugslagklep aan de achterzijde van het toestel,
- ingebouwde thermische beveiliging,
- materiaal:
 - behuizing in hoogwaardig ABS,
 - esthetische voorzijde in ABS met aluminium bekleding (aluminium afwerking).
- doorlaatbare kartonverpakking.

Aanvullende kenmerken

- handbediening (uitvoering I): onmiddellijke inschakeling en uitschakeling via een (niet-meegeleverde) schakelaar,
- getemporeerde werking met verstelbare tijdschakelaar (uitvoering T):
 - inschakeling via een schakelaar,
 - getemporeerde uitschakeling, instelbaar van 2 tot 30 minuten.
- automatische werking op basis van vochtigheidsdetectie (uitvoering H):
 - inschakeling van de modus 'boost' aan de hand van een tussen 60% en 90% instelbare vochtigheidsdrempel. Het starten gebeurt automatisch wanneer de omgevingsvochtigheidsgraad de vooraf ingestelde drempelwaarde overschrijdt,
 - getemporeerde uitschakeling instelbaar tussen 2 en 30 minuten. Nadat de vochtigheidsgraad opnieuw onder de inschakeldrempel is gedaald. De extractieventilator werkt gedurende de vooraf ingestelde tijd en gaat dan automatisch uit.
- automatische werking op basis van aanwezigheidsdetectie (uitvoering P):
 - inschakeling door middel van aanwezigheidsdetectie,
 - detectieafstand van de lens: 1 tot 4 meter,
 - detectiehoek van de lens: 100°,
 - Getemporeerde uitschakeling, instelbaar van 2 tot 30 minuten.

Samenstelling van de kits


- bevestigingsschroeven en -pluggen; 4

Algemene gegevens

Referenties	Dikte bij opbouwmontage (mm)	Werking	Aantal snelheden	Maximumtemperatuur van de afvoerlucht (C)	Type motor
11022301	17	Handmatige inschakeling met schakelaar en vertraagde uitschakeling	1	40	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	uitblaas (mm)	Gewicht (kg)
11022301	150	13,5	85	17	150	150	115,5	100	0,56



Encombrement en mm

Ventilator voor gerichte extractie

11022301
DESIGN 100 T

Aerulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m ³ /u)
11022301	70


Geluidsgegevens

Referenties	Geluidsdruk op 3 m (dB(A))
11022301	26

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Max. vermogen	Beveiligingskaliber (A)
11022301	230	50	5,6	2

Curven



Ventilatiecurve DESIGN 100