

11034008

EasyVEC® Compact 3000 IP VAR

Het meest doordachte assortiment boxen voor ventilatiesystemen C op de markt om doeltreffend, rustig en eenvoudig te ventileren.



EasyVEC® Compact Standaard



EasyVEC® Compact Standaard

PLUSPUNTEN PRODUCT

- uitgebreid assortiment, van 300 tot 3000 m³/h,
- compacte hoogte,
- 100% recyclebaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

EasyVEC® Compact Standaard zorgt voor afvoer of inblaas (ventilatiesysteem C) in utiliteitsruimten.

Dankzij zijn kleine formaat en configuratie is deze box ideaal voor montage in een systeemplafond. Op die manier is de luchtkwaliteit bevredigend en blijft het gebouw in goede staat.

Productbeschrijving

Door zijn kleine formaat en lijnconfiguratie is deze box ideaal voor installatie in systeemplafonds.

Installatie

- Montage:
 - binnen of buiten,
 - voor montage in systeemplafond is een set van 4 riemen verkrijgbaar (verstelbaar van 100 tot 400 mm) om de box aan het plafond of op een balk te bevestigen,
 - buiten: bij voorkeur beschut tegen de wind om het drukverlies bij uitblaas te beperken bij een dakinstallatie.
- voor betere geluids- en luchtstroomprestaties is het aangewezen:
 - geluiddempers te installeren ter hoogte van de aansluitingen van de box,
 - het accessoiresortiment ALDES VIRTUO-FIX met afdichtingen te gebruiken,
 - de soepele, luchtdichte moffen MS PRO te gebruiken om de trillingen van het luchtverdelingsnet te ontkoppelen.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - centrale afvoer- of inblaasventilator standaard systeem C voor GMV-systeem in utiliteitsgebouwen
 - renovatie,
 - verlaagd plafond / Zolder / technische ruimte / plat dak,
 - inblazing of afvoer,
 - binnen / buiten /
- Beschrijving:
 - ventilatiebox voor luchtafvoer EasyVEC® Compact Standaard met een debiet van 3000 m³/u,
 - eenvoudig te kiezen: Selector PoWair® en Conceptor Ventilation software,
 - eenvoudig te onderhouden: downloadbare documentatie via de QR-code, 1 ingangszijde.

11034008

EasyVEC® Compact 3000 IP VAR

Hoofdkenmerken

- AC-motorinstallatie,
- achterovergebogen schoepen,
- behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal Z275.
- talloze opties en accessoires:
 - filterbox,
 - filter ISO Grof 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%,
 - aanduiding filtervervangning,
 - drukregelaar,
 - geluidsisolatie sandwichconstructie 25 mm.
- vervaardigd in Frankrijk.

Aanvullende kenmerken

- compatibel met het Technisch advies Gemoduleerde ventilatie Aanwezigheid-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- komt in aanmerking voor CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires


Benamingen	Referenties
Uitschakelautoomaat 4-6,3 A	11057054
BCA 1F D400 6 kW + relais	11090798
BCA Ø 400 - 6 kW - 2C	11090771
BCA Ø 400 - 3 kW - 1C	11090770
BCA R 1F Ø 400 - 7,5 kW	11090811
BCA R 3F Ø 400 - 15 kW	11090829
Buissensor +25/+90 °C	11090900
BCA R 3F Ø 400 - 7,5 kW	11090828
Kit debietcontrole (20-300 Pa)	11090901
Buissensor -10/+35 °C	11090902
Regenkap (vrouwelijk) + gaas Ø 400 mm	11056100

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11034008	EC

Dimensionale gegevens

Referenties	B (mm)	C (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11034008	98	694	694	232	760	462	639	694	400	28



EasyVEC-Compact

Aerologische gegevens


Referenties	Debiet (m³/u)
11034008	3000

11034008


EasyVEC® Compact 3000 IP VAR

Elektrische gegevens

Referenties	Beschermingsgraad	Hoogste stroomsterkte (A)	Maximumvermogen	Max. vermogen	Max. vermogen
11034008	IP24	2.94	618	0,618	618

Installatie

EasyVEC-Compact

Curven

EasyVEC-Compact-3000

> Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801.

> P (Pa) = statische druk.

> P (W) = opgenomen vermogen.