

11034022

EasyVEC® Compact Standaard 600 VAR

Het meest doordachte assortiment boxen voor ventilatiesystemen C op de markt om doeltreffend, rustig en eenvoudig te ventileren.



EasyVEC® Compact Standaard



EasyVEC® Compact Standaard

PLUSPUNTEN PRODUCT

- uitgebreid assortiment, van 300 tot 3000 m³/h,
- compacte hoogte,
- 100% recyclebaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

EasyVEC® Compact Standaard zorgt voor afvoer of inblaas (ventilatiesysteem C) in utiliteitsruimten.

Dankzij zijn kleine formaat en configuratie is deze box ideaal voor montage in een systeemplafond. Op die manier is de luchtkwaliteit bevredigend en blijft het gebouw in goede staat.

Productbeschrijving

Door zijn kleine formaat en lijnconfiguratie is deze box ideaal voor installatie in systeemplafonds.

Installatie

- Montage:
 - binnen of buiten,
 - voor montage in systeemplafond is een set van 4 riemen verkrijgbaar (verstelbaar van 100 tot 400 mm) om de box aan het plafond of op een balk te bevestigen,
 - buiten: bij voorkeur beschut tegen de wind om het drukverlies bij uitblaas te beperken bij een dakinstallatie.
- voor betere geluids- en luchtstroomprestaties is het aangewezen:
 - geluiddempers te installeren ter hoogte van de aansluitingen van de box,
 - het accessoiresortiment ALDES VIRTUO-FIX met afdichtingen te gebruiken,
 - de soepele, luchtdichte moffen MS PRO te gebruiken om de trillingen van het luchtverdelingsnet te ontkoppelen.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - centrale afvoer- of inblaasventilator standaard systeem C voor GMV-systeem in utiliteitsgebouwen
 - renovatie,
 - verlaagd plafond / Zolder / technische ruimte / plat dak,
 - inblazing of afvoer,
 - binnen / buiten /
- Beschrijving:
 - ventilatiebox voor luchtafvoer EasyVEC® Compact Standaard met een debiet van 600 m³/u,
 - eenvoudig te kiezen: Selector PoWair® en Conceptor Ventilation software,
 - eenvoudig te onderhouden: downloadbare documentatie via de QR-code, 1 ingangszijde.

11034022

EasyVEC® Compact Standaard 600 VAR

Hoofdkenmerken

- AC-motorinstallatie,
- achterovergebogen schoepen,
- behuizing in gegalvaniseerd plaatstaal Z275.
- talloze opties en accessoires:
 - filterbox,
 - filter ISO Grof 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%,
 - aanduiding filtervervangning,
 - drukregelaar,
 - geluidsisolatie sandwichconstructie 25 mm.
- vervaardigd in Frankrijk.

Aanvullende kenmerken

- compatibel met het Technisch advies Gemoduleerde ventilatie Aanwezigheid-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- komt in aanmerking voor CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires


Benamingen	Referenties
Uitschakelautoomaat 1,0 tot 1,6 A	11056184
BCA 1F D200 2 kW + relais	11090791
BCA Ø 200 - 1 kW - 1C	11090755
BCA Ø 200 - 2 kW - 1C	11090756
BCA Ø 200 - 3 kW - 1C	11090757
BCA R 1F Ø 200 - 1,5 kW	11090804
BCA R 3F Ø 200 - 6 kW	11090821
BCA R 1F Ø 200 - 3 kW	11090805
Buissensor +25/+90 °C	11090900
Kit debietcontrole (20-300 Pa)	11090901
Buissensor -10/+35 °C	11090902
Regenkap (vrouwelijk) + gaas Ø 200 mm	11056102

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11034022	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11034022	93	482	164	538	327	427	482	200	12



EasyVEC-Compact

Aerulische gegevens


Referenties	Debiet (m³/u)
11034022	600

11034022


EasyVEC® Compact Standaard 600 VAR

Elektrische gegevens

Referenties	Beschermingsgraad	Hoogste stroomsterkte (A)	Maximumvermogen	Elektrische voeding	Max. vermogen	Max. vermogen
11034022	IP24	0,8	184	Eenfasig	0,184	184

Installatie

EasyVEC-Compact

Curven

EasyVEC-Compact-600

> Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801.

> P (Pa) = statische druk.

> P (W) = opgenomen vermogen.