

11034093

EasyVEC® MICRO-WATT + 5000 IP IHM CIRC DTE Geïsoleerd

Het meest doordachte assortiment boxen voor ventilatiesystemen C op de markt om doeltreffend, rustig en eenvoudig te ventileren.



EasyVEC-MWPlus-5000



EasyVEC-MWPlus-5000

PLUSPUNTEN PRODUCT

- uitgebreid assortiment, van 4000 tot 12000 m³/u,
- tot - 50% elektriciteitsverbruik in vergelijking met een standaardbox,
- 100% recyclebaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

EasyVEC® Microwatt+ maakt ventilatiesysteem C in utiliteitsruimten door afvoer of inblaas mogelijk, om een toereikende luchtkwaliteit en de conservering van het gebouw te garanderen.

Productbeschrijving

De gepatenteerde Microwatt+-regeling van Aldes creëert automatisch een profiel voor regeling op maat (Auto-Adaptative Technology™) om de door de box geproduceerde druk af te stemmen op de reële behoeften van de installatie. Hierdoor kan er op basis van de precieze behoefte worden geventileerd en aanzienlijk worden bespaard op de verwarmingskosten.

Met AldesConnect® Pro is het mogelijk om de ventilatie-unit op afstand te monitoren voor een nog grotere reactiviteit bij het beheer van defecten en storingen.

Installatie

- Montage:
 - op trillingsdempende tegel volgens de aanbevelingen van DTU 68.3,
 - buiten of binnen,
 - er moet voldoende ruimte voorzien worden vóór de ventilatiebox zodat de ingangszijde vrij is voor een gemakkelijk onderhoud van de onderdelen binnenin,
 - bij voorkeur beschermt tegen de wind om het drukverlies bij uitblaas te beperken bij een dakinstallatie.
- voor betere geluids- en luchtstroomprestaties is het aangewezen:
 - geluiddempers te installeren ter hoogte van de aansluitingen van de ventilatiebox,
 - het accessoireassortiment ALDES VIRTUO-FIX met afdichtingen te gebruiken,
 - de soepele, luchtdichte moffen MS PRO te gebruiken om de trillingen van het luchtverdelingsnet te ontkoppelen.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Energiezuinige centrale afvoer- of inblaasventilator systeem C voor GMV-systeem in utiliteitsgebouwen,
 - Nieuwbouw en renovatie,
 - Inblazing / afvoer,
 - Micro-Watt+ Aldes Auto-Adaptative Technology™ aangepaste druk
 - Zolders / technische ruimten / terrasdaken,
 - Binnen / buiten.
- Beschrijving:
 - EasyVEC® Micro-Watt + energiezuinige afvoerunit
 - Gemakkelijk te selecteren: Selector PoWair en Conceptor Ventilation software
 - Eenvoudig in te stellen via de intuïtieve interface
 - Gemakkelijk te onderhouden: documentatie kan worden gedownload via QR-code, 1 ingangszijde, compatibel met AldesConnect™ Pro monitoringsservice (optioneel)
 - Zeer laag verbruik.

11034093

EasyVEC® MICRO-WATT + 5000 IP IHM CIRC DTE Geïsoleerd

Hoofdkenmerken

- Microwatt+-regeling en gepatenteerde Auto-Adaptative Technology™-software van Aldes om de door de box geproduceerde druk af te stemmen op de reële behoeften van de installatie,
- 3 andere extra regelmodi:
 - MICROWATT bij constante druk,
 - via een externe sensor van 0-10 V (vb.: CO2-sensor),
 - constant debiet.
- heel energiezuinige EC-motorinstallatie (50/60 Hz),
- wiel met achterovergebogen schoepen,
- box van gegalv. plaatstaal Z275,
- eenvoudige en intuïtieve afstandsbediening EasyVEC®,
- werkschakelaar standaard,
- vooraf ingestelde modus voor vochtgestuurde of T.Flow-regeling,
- oplossing die compatibel is met alle mogelijke luchtverdelingsnetten, zelfs met aftakkingen,
- gecentraliseerd systeem: besparing op onderhoud,
- doorsturen van alarmen mogelijk via bedrading op de printplaat,
- tal van opties en accessoires:
 - filterbox,
 - filter ISO Grof 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%,
 - drukregelaar,
 - kanaaluitblaas,
 - dubbelwandige geluidsisolatie van 25 mm,
 - compatibel met Modbus RS485,
 - AldesConnect® Pro.
- vervaardigd in Frankrijk.

Aanvullende kenmerken

- compatibel met Technisch advies Gemoduleerde ventilatie Aanwezigheid-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
- ErP 2018,
- komt in aanmerking voor CEE: BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Uitschakelautoomaat 6,3-10 A	11057055
BCA R 3F Ø 630 - 24 kW	11090837
BCA R 3F Ø 630 - 12 kW	11090836
BCA R 3F Ø 630 - 36 kW	11090838
Buissensor +25/+90 °C	11090900
Kit debietcontrole (20-300 Pa)	11090901
Buissensor -10/+35 °C	11090902
Regenkap (vrouwelijk) + gaas Ø 630 mm	11056375

Verbruiksartikelen

Benamingen	Referenties
Filter G4 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034410
Filter M5 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034413
Filter F7 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034416
Filter F9 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034427

Algemene gegevens


Referenties	Type motor
11034093	EC

11034093

EasyVEC® MICRO-WATT + 5000 IP IHM CIRC DTE Geïsoleerd

Dimensionale gegevens

Referenties	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	P (mm)	T (mm)	Y (mm)	Z (mm)	(mm)
11034093	500	975	760	790	60	765	835	815	115	630



EasyVEC® Microwatt+


Aerulische gegevens

Referenties	Debiet (m ³ /u)
11034093	5000

Elektrische gegevens

Referenties	Beschermingsgraad	Hoogste stroomsterkte (A)	Maximumvermogen	Elektrische voeding	Max. vermogen	Max. vermogen
11034093	IP24	8	1200	Eenfasig	1,2	1200

Werking




EasyVEC-MWPlus-12000

11034093

EasyVEC® MICRO-WATT + 5000 IP IHM CIRC DTE Geïsoleerd

Curven



> Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801.

> P (Pa) = statische druk.

> P (W) = opgenomen vermogen.

EasyVEC-MWPlus-5000