

Muurrooster

11050248

GRIDLINED WALL F3 1000X100 GEANOD. cfg

De vaste aluminium binnenrooster GRIDLINED Wall wordt gebruikt voor de inblaas en afvoer in utiliteitsgebouwen.



Grille Gridlined wall

PLUSPUNTEN PRODUCT

- modern design,
- eenvoudige montage,
- compatibel met het aanbod AldesArchitect®.

Werking

De vaste aluminium ventilatierooster GRIDLINED Wall voor binnenmuren wordt gebruikt voor inblaas en afvoer in utiliteitsgebouwen.

Productbeschrijving

De aluminium GRIDLINED Wall-binnenrooster is verkrijgbaar in enkele deflexie voor afvoer en dubbele deflexie voor inblaas in utiliteitsgebouwen. Wordt met onzichtbare bevestigingen tegen de wand of een steunmuur geïnstalleerd. Het grootste model meet 2000 x 800 mm. Deze rooster is compatibel met de AldesArchitect-afwerking voor een elegante en stijlvolle designlook.

Installatie

- montage op de muur of tegen een steunmuur,
- onzichtbare-bevestiging met clips of sluitingen.

Verkoopargumenten referentie

- Geëxtrudeerde aluminiumprofielen,
- Front van vaste, horizontale staven, hellingshoek van 15°,
- 23 mm breed kader,
- Dubbele deflexie (type D),
- Alleen kern zonder kader (type Core),
- Onzichtbare bevestiging met clips (F3) of sluitingen (F5).

Hoofdkenmerken

- inblaas- of afvoerrooster,
- geëxtrudeerde aluminium profielen,
- vaste, horizontale staven vooraan,
- deflexie 15°,
- kader 23 mm breed,
- enkele of dubbele deflexie,
- kern ook zonder kader verkrijgbaar,
- onzichtbare bevestiging met clips of sluitingen,
- afwerking AldesArchitect® mogelijk.

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal	Type afwerking
11050248	Aluminium	Aluminium

Muurrooster

11050248 GRIDLINED WALL F3 1000X100 GEANOD. cfg

Dimensionale gegevens


Referenties	H (mm)	L (mm)
11050248	100	1000



Grille Gridlined wall

Grille Gridlined wall avec registre monté

Grille Gridlined wall double déflexion



Grille Gridlined wall double déflexion avec registre monté

Grille Gridlined wall core

Aeraulische gegevens

Referenties	Comfortdebiet voor Lw 40 dB(A) (m³/u)
11050248	650