


11095856

Gebogen kraag DN125 2x Optiflex D75



Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Luchtverdeelstelsysteem met halfstevige kanalen voor individuele woningen
 - Geschikt voor systemen met enkel- of dubbelstroomventilatie
 - Het netwerk zorgt voor de benodigde debieten voor elke ruimte
 - Voor nieuwbouw of renovatie
 - Geschikt voor installaties in verlaagd plafond, op de vloer, aan de muur, tussen scheidingswanden, in een vloerplaat, enz...
- Beschrijving:
 - Geknikte mouw DN125 2x Optiflex D75
 - Staat toe een D125 uitlaat aan één of twee circulaire OPTIFLEX D75 kanalen aan te sluiten
 - 1 stop D75 inbegrepen bij aansluiting op slechts 1 kanaal
 - De kanalen worden op hun plaats gehouden met de meegeleverde vergrendelingsringen
 - Materiaal : PP
 - Luchtkanaal en bijbehorende accessoires luchtdicht klasse C doordat de aansluitingen luchtdicht zijn en zonder risico op loskomen
 - Stevig en duurzaam halfstevig netwerk, zonder risico op beschadiging of perforatie tijdens en na de installatie

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095856	60	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11095856	183	243