

Systeem voor debietregeling

11055040

MOTOR CM 24-L OPEN OF DICHT



Motor Belimo

Productbeschrijving

Deze proportionele of open/dicht-motoren, met of zonder terugstelveer en met 1 of meerdere contacten, worden gebruikt voor de motorisering van ronde en rechthoekige regelkleppen en voor de motoriseerbare debietregelaar MR Max.

Installatie

- wordt rechtstreeks op de montageplaat van de regelklep geïnstalleerd met de klemring,
- proportionele motor: instelling van de motor via mechanische aanslagen.

Verkoopargumenten referentie

- Servomotor Belimo CM 24-L Open of Dicht zonder terugstelveer 3-puntsbediening.
- Koppel: 2 Nm.
- Spanning: AC/DC 24 V.
- Slagtijd: 75 s / 90°.
- Beschermingsklasse: IP54.
- Aansluiting met pvc-kabel van 1 m.
- Draairichting: tegenwijzerzin.
- Om de regelkleppen RGE van Ø125 tot Ø200 mm te motoriseren.

Hoofdkenmerken

- proportioneel of open/dicht,
- met of zonder terugstelveer,
- datatransmissie: met 1 of meerdere contacten,
- 24 of 230 V,
- koppel van 2 tot 20 Nm,
- IP54.