

# 11055042

## MOTOR LM 24 A OPEN OF DICTH



Motor Belimo LM24A

### Productbeschrijving

Deze proportionele of open/dicht-motoren, met of zonder terugstelveer en met 1 of meerdere contacten, worden gebruikt voor de motorisering van ronde en rechthoekige regelkleppen en voor de motoriseerbare debietregelaar MR Max.

### Installatie

- wordt rechtstreeks op de montageplaat van de regelklep geïnstalleerd met de klemring,
- proportionele motor: instelling van de motor via mechanische aanslagen.

### Verkoopargumenten referentie

- Servomotor Belimo LM 24 A Open of Dicht zonder terugstelveer 3-puntsbediening.
- Koppel: 5 Nm.
- Spanning: AC/DC 24 V.
- Slagtijd: 150 s / 90°.
- Beschermingsklasse: IP54.
- Aansluiting met pvc-kabel van 1 m.
- Selecteerbare draairichting.
- Om de ronde regelkleppen RGE van Ø250 tot Ø450 mm en de rechthoekige regelkleppen CRGE te motoriseren.

### Hoofdkenmerken

- proportioneel of open/dicht,
- met of zonder terugstelveer,
- datatransmissie: met 1 of meerdere contacten,
- 24 of 230 V,
- koppel van 2 tot 20 Nm,
- IP54.