

Debietregeling

11016307

MR Modulo Ø 80 - 20-60 m³/h

De MR Modulo is een volumeregelaar die een stabiel debiet garandeert en die ter plaatse kan ingesteld worden. Het toestel zorgt op die manier voor comfort, een goede IAQ en energiebesparing.



MR Modulo

PLUSPUNTEN PRODUCT

- gemakkelijk op te slaan: per diameter (behalve 125 mm) slechts 1 product, dat verschillende debieten dekt,
- geluidarm,
- gemakkelijk en snel te installeren: multipositionele regeling en montage.

Werking

Door het membraan behoudt de MR Modulo een constant debiet in het luchtverdelingsnet, bij zowel afvoer als inblaas. De debietwaarde is gemakkelijk ter plaatse in te stellen via een roterende ring met een groot waardenbereik.

Productbeschrijving

De MR Modulo is een volumeregelaar die voor een stabiel debiet zorgt, ongeacht de drukschommelingen over een groot waardenbereik. Op die manier voorkomt hij een hoog verbruik door te grote debieten en garandeert hij een goede IAQ en een aangenaam binnenklimaat. Door de membraantechnologie produceert de regelaar heel weinig geluid. Het nominale debiet kan ter plaatse zonder gereedschap ingesteld worden.

Installatie

- wordt rechtstreeks in de buis geschoven,
- montagerichting aangeduid op de schacht,
- horizontale of verticale montage, onder gelijk welke hoek,
- manuele instelling van het gewenste debiet zonder gereedschap, door al dan niet de spie eruit te halen en aan de instelring te draaien,
- minimumafstand tot een ventilatioorster, T-stuk of bocht: 1D voor afvoer en 3D voor inblaas.

Verkoopargumenten referentie

- Kunststof behuizing (brandklasse M1) waarin het regelmembraan van silicone ondergebracht is in een wijzigbare gekalibreerde doorgang.
- Uitwendige randafdichting van elastomeer met dubbele lip voor stevigheid en luchtdichtheid.
- Debiettolerantie op werkingssdrukgebied: - gemiddelde Q = nominale Q +/- 5 m³/h voor MR ≤ 50 m³/h, - gemiddelde Q = nominale Q +/- 10 % voor MR • 50 m³/h.
- Werkingstemperatuur: -10 °C / +60 °C.
- Certificering: UL.

Hoofdkenmerken

- behuizing van kunststof (brandklasse M1),
- regelmembraan van silicone,
- uitwendige randafdichting van elastomeer met dubbele lip voor stevigheid en luchtdichtheid,
- debiettolerantie op werkingssdrukgebied:
 - gemiddelde Q = nominale Q +/- 5 m³/u voor MR ≤ 50 m³/u,
 - gemiddelde Q = nominale Q +/- 10% voor MR • 50 m³/u (behalve D80, D100 en D125: +/-10% Q max)
- werkingstemperatuur: -10 °C / +60 °C.

Algemene gegevens

Referenties	Debietnauwkeurigheid (%)
11016307	+/- 5 m³/h > 50 m³/h +/- 10% Qmax > 50 m³/h


Debietregeling

11016307

MR Modulo Ø 80 - 20-60 m³/h

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	E (mm)	F (mm)	B (mm)	N (mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11016307	65	14	15	85	76	80	0,08



MR Modulo-afmetingen


Aeraulische gegevens

Referenties	Luchtdebietbereik (m³/u)	Drukbereik (Pa)
11016307	20-60	50-200

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11016307	M1


Installatie




MR Modulo-instelling

MR Modulo-instelling

360°-installatie



Bevestiging van het etiket van de MR Modulo op de buis



Minimumafstand tot de afvoer