

Debietregeling**11016254****MR Mono Ø 125 - 45 m³/u**

De MR Mono is een volumeregelaar die een stabiel debiet garandeert. Op die manier zorgt hij voor comfort, een goede IAQ en energiebesparing.



MR Mono

PLUSPUNTEN PRODUCT

- installatieklaar product: moet niet afgesteld worden,
- gemakkelijk en snel te installeren: multipositionele montage (horizontaal, verticaal, onder elke hoek),
- geluidarm.

Werking

Door het membraan behoudt de MR Mono een constant debiet in het luchtverdelingsnet voor afvoer of inblaas, ongeacht de drukschommelingen binnen zijn werkingssbereik.

Productbeschrijving

De MR Mono is een volumeregelaar die een stabiel debiet garandeert ongeacht de drukschommelingen. Op die manier voorkomt hij een hoog energieverbruik en zorgt hij voor een goede IAQ en een aangenaam binnenklimaat. Door de membraantechnologie produceert de regelaar heel weinig geluid.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- wordt rechtstreeks in de buis geschoven,
- montagerichting aangeduid op de schacht,
- horizontale of verticale montage, en onder gelijk welke hoek,
- minimumafstand tot een ventilatierooster, T-stuk of bocht: 1D voor afvoer en 3D voor inblaas.

Verkoopargumenten referentie

- De MR Mono D125 is de ideale oplossing om een stabiel debiet van 45 m³/h, ongeacht de drukvariatie, over een breed drukbereik te handhaven
- Laag geluidsniveau
- Afvoer of inblaas
- Plaatsing in een verticale of horizontale buis in om het even welke richting
- Kunststof behuizing (brandklasse M1) waarin het regelmembraan van silicone ondergebracht is
- Uitwendige randafdichting van elastomeer met dubbele lip voor stevigheid en luchtdichtheid
- Werkingstemperatuur: -10 °C / +60 °C
- Minimumafstand: 1 x Ø voor afvoer en 3 x Ø voor inblaas
- Geproduceerd in Frankrijk

Debietregeling

11016254

MR Mono Ø 125 - 45 m³/u

Hoofdkenmerken

- behuizing van kunststof (brandklasse M1),
- regelmembraan van silicone,
- uitwendige randafdichting van elastomeer met dubbele lip voor stevigheid en luchtdichtheid,
- werkdruk:
 - 50-200 Pa tot Ø 125
 - 50-250 Pa vanaf Ø 150,
- debiettolerantie op werkdrukgebied:
 - gemiddelde Q = nominale Q +/- 5 m³/u voor MR ≤ 50 m³/u,
 - gemiddelde Q = nominale Q +/- 10% voor MR Mono • 50 m³/h (behalve MR Mono Ø80, Ø100 en Ø125: +/-15% nominale Q)
- werkingstemperatuur: -10 °C / +60 °C.

Accessoires


Benamingen	Referenties
Mof met venster Ø 125 mm	11013122

Algemene gegevens

Referenties	Debietnauwkeurigheid (%)
11016254	+/- 5 m³/h

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	E (mm)	F (mm)	B (mm)	N (mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11016254	61	14	4	132	116	125	0,14



Dimensions MR Mono


Aerulische gegevens

Referenties	Debiet (m³/u)	Drukbereik (Pa)
11016254	45	50-200

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11016254	M1

Installatie



MR à l'extraction

MR au soufflage

Installation 360°

Debietregeling

11016254

MR Mono Ø 125 - 45 m³/u